

景德镇电捕焦油器 电捕焦油器输出电压 裕久隆环保

产品名称	景德镇电捕焦油器 电捕焦油器输出电压 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电晕丝断裂。这是电捕焦油器常见的故障，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，电场接地。发现电晕丝断裂时，景德镇电捕焦油器，先应做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝。如找不到断裂的电晕丝，电捕焦油器喷淋塔，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置（空试电压不大于2万伏）。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，电捕焦油器输出电压，易造成电晕线断裂。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油器的原理是使用高压电场气体的电离并在电场力效果下，使沥青烟雾从气体中分离出来。

电捕焦油器是由高压静电设备（包含操控器、高压发生器）和除尘器本体构成。高压发生器的高压塔柱输出的负高压，经高压电阻加至电晕极上，电晕极与沉淀极之间构成高压电场，当含尘、焦油气体经过电场时，因为碰撞和离子的分散，而使荷电，炭素电捕焦油器设备，荷电后颗粒在电场力的效果下，向沉淀极运动，后附在沉淀极上，并沿沉淀极壁流至底部，经排污口排出，净化后的烟气从上部或侧部经引风机经过烟囱排入大气。

关于电捕焦油器如何治理沥青烟气，这点要从电捕焦油器的工作原理说起，它的工作原理是利用高压电

场气体的电离并在电场力效果下，把沥青烟雾分离出来。电捕焦油器主要是由高压静电设备和出尘器本体这二大块构成的。高压静电设备是由操控和高压整流变压器这二块构成，它可以将工作频率在380V的交流电转换成可以操控的高压直流电和电除尘器配套，从而形成高压静电除尘设备，其操作部件选用了单片机，结构上面也比较的简单，可靠性强。这个除尘器的构造形式为一筒式。

景德镇电捕焦油器-电捕焦油器输出电压-裕久隆环保(诚信商家)由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司为客户提供“电捕焦油器,除尘器,脱硫塔”等业务，公司拥有“裕久隆环保”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢先生。