

V型墙面变形缝

产品名称	V型墙面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

V型墙面变形缝

外墙变形缝的归类：后盖板型、卡锁型、工程建筑建筑抗震等级型、塑胶嵌平型、V字形。后盖板型外墙变形缝可以用房屋建筑墙体变形缝的平缝处，选用两侧固定不动不会改变在墙面缝接正脸，用滑轨挪动来保证重要板随意伸缩器挪动，在墙体变形缝中被普遍应用。外墙变形缝后盖板型EM可在75-500mm的缝宽应用，也可按照尽量订制商品，本企业也是有各式各样规格型号底座可选择(实用性、嵌塑胶条形、拓宽加厚)，充足保证众多基本建设项目建筑工程施工尽量，建筑变形缝后盖板颜色可订制喷漆，喷漆技术可选粉末状或氟碳喷涂，后盖板薄厚有1mm-4mm可以采用。后盖板型建筑变形缝原料可选铝合金型材或不锈钢板材。

卡锁型外墙变形缝机械设备EL由一块随意挪动的L型重要板来开展伸缩器，重要板一侧固定不动不会改变在房屋建筑底座面，另一侧卡紧在铝合金型材底座中间，在房屋建筑导致伸缩器形变时要维持其水准情况，铝合金型材底座规格型号有10mm*40mm和10mm*50mm可采用，重要后盖板薄厚依据缝接总宽正比例提升，广泛规格型号有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。塑胶嵌平型外墙变形缝特性为可塑性的热塑胶塑胶条与铝合金型材架构组成体，可肩负房屋建筑路基工程路基地基沉降、伸缩器、洪涝灾害全层面形变。里层配有延展性之水带，确保了优异的防潮功能和工程建筑建筑抗震等级要求，安装后与墙壁表层间隙连接整平，别具一格，表层塑胶可订制为要求颜色。对变形间隙接内解决规定较高，维持左右竖直，可肩负房屋建筑的沉降、伸缩器、洪涝灾害多方位形变，具备不错的防潮功能和工程建筑建筑抗震等级特性，表层塑胶可与墙壁颜色般配。V字形外墙变形缝是选用平板电脑正中间钣金折弯件钣金折弯V形来制做商品，房屋建筑导致伸缩器时依据V形承受力，优势不易遭到缝接平整度限定。