

江苏卓美五金幕墙弹簧销钉门窗定位销轴明框横梁立柱连接件

产品名称	江苏卓美五金幕墙弹簧销钉门窗定位销轴明框横梁立柱连接件
公司名称	东台市卓美不锈钢制品厂
价格	.10/个
规格参数	品牌:卓美五金 型号:m4/m5/m6/m8/ 产地:江苏盐城
公司地址	东台市溱东镇开庄工业区62号(经营场所)
联系电话	17826476606

产品详情

江苏卓美五金幕墙弹簧销钉门窗定位销轴明框横梁立柱连接件

卓美不锈钢弹簧销的材质材料：201、304、316 不锈钢材质。

卓美不锈钢弹簧销的规格有：名称规格规格长度不同：不锈钢钢销7.8*37mm、不锈钢钢销5.8*40mm、不锈钢钢销6*35mm、不锈钢钢销8*35mm(支持非标定制)

工艺原理：这种施工技术的工作原理一简单，主要是在进行横梁的固定时，采用闭合型材，同时和横梁的芯管进行固定。横梁芯管的两端采用的是不同的构件，其中一端为不锈钢的螺栓，另一端则用不锈钢的弹簧钢销。主要是依靠弹簧的弹力作用到钢销上，使得钢销能够顺利到达相应的位置，保证横梁和立柱的连接。

在进行横梁和立柱施工的过程中要明确按照相关的工艺流程来进行，这样才能保证玻璃幕墙稳定性。步进行横梁的下料工作，在横梁上用电钻进行钻孔，进行芯新管的下料工作，一后对芯管进行钻孔攻丝。在芯管的相关部位安装弹簧时，要根据其安装的位置来决定横梁和芯管的安装工作。这些工作就绪之后要进行钢销的安装工作。在整个安装的过程中，需要对弹簧的位置以及立柱的水平尺寸等进行测量，一终保证横梁和立柱安装合理性和牢固性。

横梁下料。进行横梁下料主要根据设计人员所设计的施工图纸来进行，同时要参考加工图纸和相关工艺卡的要求。由于在不同的施工中，施工的尺寸也存在着差异，因此，要将横梁尺寸的偏差计算准确，然后进行横梁的下料。

横梁钻孔。通常情况下，所用的钻孔方式主要采用高速数控加工中心的钻孔方式，这种钻孔方式对横梁不会产生破坏作用。