

# 驻马店遂平标准养护室厂家/养护室售后

产品名称	驻马店遂平标准养护室厂家/养护室售后
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

## 产品详情

### 驻马店遂平标准养护室厂家/养护室售后

混凝土标准养护室恒温恒湿智能控制仪该设备专用于：混凝土试件、水泥试体的标准养护，在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。

### 结构与工作原理

1、该仪器有控制仪、加湿器、不锈钢加热水箱和工业制冷主机四部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无需人工控制。

### 2、工作原理

（1）温控：当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制制冷主机，外接负荷工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，加热主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。

（2）湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作

### 安装及使用方法

#### 1、安装方法

（1）将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

（2）然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水笼头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

## 2、使用方法

(1) 仪器出厂时已按控制 $20 \pm 2$  设定好工作程序，用户不必再设定。

(2) 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

驻马店遂平标准养护室厂家/养护室售后

## 河南鑫利来提醒

(1) 进到标准养护室前应断开开关电源，混凝土标准养护室，以防产生安全事故。标准养护室严禁不相干工作人员进到，工作人员进到需要随手关门，保证房间内温湿度的平稳。

(2) 标准保养房间内根据中央空调调整房间内温湿度，应用时要常常查验各情况管理状况，如发觉温湿度不符合要求，应立即报新项目总工便于立即处理，保证标准养护室保养标准。

(3) 维持标准养护室的干净整洁，养护室设备图片，每日当班人员务必清理房间内环境卫生维持路面干净整洁，试样放置井然有序，标准养护室不可做为它用。

## 标准养护室工作制度

(1) 试验前应查验本室全部实验仪器、零配件、水、电是不是一切正常，若有出现异常应先采取有效。

(2) 试验工作人员解决所应用的仪器及零配件特性彻底掌握，搞好应用纪录。

(3) 试验工作人员应了解每一项试验的安全操作规程。

(4) 按时维护保养仪器，维持房间内清理，应留意计量检定仪器的查验限期。