

大功率线性直流稳压电源，大功率直流稳定电源

产品名称	大功率线性直流稳压电源，大功率直流稳定电源
公司名称	上海鸿舟机电设备有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:鸿舟电源 型号:WYJ 输入电压:AC220V，AC380V
公司地址	嘉定区外冈沪宜公路5725号
联系电话	86 021 59502945/59502944/69003708 13701743012

产品详情

品牌	鸿舟电源	型号	WYJ
输入电压	AC220V，AC380V	输出电压	15V，30V，60V，80V，100V，120V，150V，200V，250V，300V
输出功率	15W-10kw	工作效率	85%-100%

产品特点:

采用无工频变压器的开关电源技术，因而具备交、直流兼容输入功能，而且输入电压范围宽；采用先进的开关技术和元器件，以及精心的设计，整机体积小、重量轻、效率高，确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。

本电源输出的稳压值(当输出电流 < 输出恒流值时的输出电压)和恒流值(当输出电压 < 输出稳压值时的输出电流)自最大值的范围连续可调。输出恒流值可调给许多应用带来方便，例如许多调试应用，调小恒流值能方便有效设备的安全。

设有完善的保护功能。内置温控散热风扇，既能有效散热，又能有效延长风扇寿命；过热自动关机保护；输出过流保护和短路保护。开机延时软启动，避免开机输出电压过冲。

数字显示输出电压和输出电流，并且是分别独立的数字显示。

主要用途：电源广泛应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。

环境条件：贮存温度：(-20 ~ 50) ；工作温度：(-5 ~ 45) ；

相对湿度：90%(40 ± 2)；大气压力：(70 ~ 106)kpa。

交、直流兼容输入：单相：ac(176 ~ 264) v,(45 ~ 450) hz , dc(250 ~ 370) v ;
三相：ac(330 ~ 430) v,50hz , dc(450 ~ 600) v
输出稳压值平滑可调范围：0-30v (0 ~ 100%) v , 最大可做1500v
输出恒流值平滑可调范围：0-100a (0 ~ 100%) a , 最大可做2000a
源电压调整率：稳压 0.3%
负载调整率：稳压 1% ; 恒流 2%
纹波电压：总纹波电压vpp 2%最大值 ; 100hz纹波电 ; 压vpp 0.5%最大值
整机效率： 89%
数字显示：输出电压准确度 $\pm 1.5\%$ 最大值 ; 输出电流准确度 $\pm 2\%$ 最大值
可提供2个 (0 ~ 5) v模拟信号调节输出的稳压值和恒流值
可提供正负极外取样功能,以减少导线上的压降
可提供5v电平信号输入口控制开关机
输出过压、过流、短路、过热等保护
开机输出电压过冲： 2%输出最大值
整机过热保护温度阈值：(75 ~ 85)
平均无故障工作时间： 50000h