

锻制承插焊三通，压力3000LB，材质A105，标准ASME B16.11 多种型号

产品名称	锻制承插焊三通，压力3000LB，材质A105，标准ASME B16.11 多种型号
公司名称	沧州茂澜管道设备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	茂澜:10 DN40:20 河北:孟村
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
联系电话	15612777626

产品详情

主要有螺母，云头，平接三部分组成。由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件，它的连接形式分承插焊接和螺纹连接，承插焊接是将钢管插入承插孔内进行焊接，因此，被称为“承插活接头”，螺纹连接是将钢管旋入螺孔内进行连接，因此，被称为“螺纹活接头”，主要制造标准为ASME B16.11、MSS SP 83。

支管台，英文 Outlet 又叫支管座、鞍座、鞍型管接头。有对焊连接、承插焊连接、螺纹连接三种型式。主要用于支管连接的补强型管件，代替使用异径三通、补强板等支管连接型式，具有安全保障、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用，取代了传统的支管连接。支管台本体采用锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管座与主管均采用焊接，与支管或其他管（如短管、丝堵等）、仪表、阀门的连接。支管台常用制造执行标准有 MSS SP-97、GB/T19326 等标准