

专业生产线性直流稳压电源，小型直流电源，整流直流电源

产品名称	专业生产线性直流稳压电源，小型直流电源，整流直流电源
公司名称	上海鸿舟机电设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鸿舟电源 型号:WYJ 输入电压:AC220V
公司地址	嘉定区外冈沪宜公路5725号
联系电话	86 021 59502945/59502944/69003708 13701743012

产品详情

品牌	鸿舟电源	型号	WYJ
输入电压	AC220V	输出电压	15V，30V，60V，80V，100V，150V，200V，300V，500V
输出功率	15W-500W	工作效率	85%-100%

wyj-3010d双路输出 直流可调电源

简介：该系列电源，是具有双路可调，一路5/3a固定输出，

稳压与稳流自动转换的高稳定，高可靠性、低噪声的双路输出直流电源。

可以在从研究开发的试验设备到大学、大专院校的试验室电源等多个不同领域使用。

产品阵容共包括30多种型号。

特点：双路可调输出，一路5/3a固定输出，

内置散热器 电子风扇散热。

指针表、led、lcd数字显示电压值和电流值

两路通过开关在机器内部自动连接成串并联模式，无需外部连接，

串联模式下可构成正负电源输出

多圈电位器使设定电压值更容易

电压电流设定旋钮采用粗调和细调各两个可调电位器，可在高分辨率下得到稳定的输出。

低成本普及型，功能简化，性价比卓越的通用型电源。

采用电流限制保护，可任意设置限流点

极性相反保护功能

塑胶面板外观新颖，简单美观。

用途：汽车相关产品/电子相关产品/电脑相关产品/研究相构、教育机构、可用作研究设备。

型号 wyj-3010d-11

输出电压：0-30v

输出电流：0-10a

并联：0-30v 0-20a

串联：0-60v 0-10a

重量：10kg

尺寸 (mm) 343 × 360 × 170

输入电压：220vac ± 10% 50hz (可根据要求订做110v ac ± 10% 50hz)

两路独立输出+一路固定5v/3a输出

工作温度：-10 -40 相对温度 < 过90%

储存温度：-10 -40 相对温度 < 过80%

稳压状态：电压稳定度 0.01%+2mv

负载稳定度 0.01%+2mv

恢复时间 100us

纹波噪声 1mvrms(有效值)

温度系数 200ppm/

稳流状态：电流稳定度 0.1%+3ma

纹波噪声： 2marms

串并联模式	并联	电源效应： 0.01%+3mv 负载效应： 0.01%+3mv (1 3a) 0.02%+5mv (1 3a)
	串联：	电源效应： 0.01%+5mv 负载效应： 300mv
	正负电源 从路误差	0.5%+10mv主路
	5v固定输出电源	额定输出电压： 5v ± 0.25v 最大额定输出电流： 3a 电源效应 5mv 负载效应： 15mv 纹波与噪声： 2.0mvr.m.s 保护 电流限制及短路保护

电压显示精度：三位数码管：±1%±1个字

电流显示精度：三位数码管：±1%±1个字