

专业生产销售线性可控直流电源，铁路直流电源，数控直流稳压电源

产品名称	专业生产销售线性可控直流电源，铁路直流电源，数控直流稳压电源
公司名称	上海鸿舟机电设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:鸿舟电源 型号:WYJ 输入电压:AC220V
公司地址	嘉定区外冈沪宜公路5725号
联系电话	86 021 59502945/59502944/69003708 13701743012

产品详情

品牌	鸿舟电源	型号	WYJ
输入电压	AC220V	输出电压	15V，30V，60V，80V，100V，150V，200V，300V，500V
输出功率	15W-1000W	工作效率	85%-100%

wyj-302d线性直流可调电源

简介：wyj系列可调式直流稳压电源是一种具有输出电压和电流均连续可调进。

稳压与稳流自动转换的高稳定、高可靠性、低噪声输出的直流电源。

此款低成本通用型电源，可以在从研究开发的试验设备到此批量生产线的试验用电源等多个不同领域使用。

产品阵容共包括30多种型号。

特点：单路输出

内置散热器电子风扇散热

数字或指针表亦示电压值和电流值

电压电流设定旋钮采用粗调和细调各两个可调电位器，可在高分辨率下得到稳定的输出。

低成本普及型，功能简化，性价比卓越的通用型电源。

采用电流限制保护，可任意设置限流点。

极性相反保护功能

塑胶面板外观新颖，简单美观

用途：汽车相关产品/电子相关产品/电脑相关产品/研究相构、教育机构、可用作研究设备。

型号：wyj-302d

输出电压：0-30v

输出电流：0-2a

重量：3.1kg

尺寸（mm）275*126*155

输入电压：220v ac \pm 10% 50hz（可根据要求订做110v ac \pm 10% 50hz）

工作温度：-10 -40 相对湿度 < 90%

储存温度：-10 -40 相对湿度 < 80%

稳压状态：电压稳定度 0.01%+2mv

负载稳定度 0.01%+2mv

恢复时间 100us

纹波噪声 1mvrms(有效值)

温度系数 200ppm/

稳流状态：电流稳定度： 0.01%+3mv

负载稳定度 0.02%+3mv

纹波噪声 2mvrms

电压显示精度：三位数码管： \pm % \pm 1个字

电流显示精度：三位数码管： \pm 1% \pm 1个字