

江门高强度螺栓检测 大规格螺栓剪切检测

产品名称	江门高强度螺栓检测 大规格螺栓剪切检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

材料名称	主要检测项目	数量	取样方法及要求	需 要工作日
高强螺栓2103	拉力或楔负载 硬度	8个/3个 (网架栓) 8个/2 (网架栓)	以同一性能等级、材料、规格、加工工艺的为同批，对保证扭矩系数供货的螺栓连接副批量为3000套。	2~3天
高强螺栓连接副2103	扭矩系数 紧固轴力(预拉力)	8副 8副	以同一材质、同一处理工艺、性能等级、规格的，并以分部(子分部)工程每2000t为一制造批，不足者以一批计。	
	抗滑移系数	3组	需加工样品(按GB 50205-2001中图纸要求做试样，其中L1=150mm)，仅委托此项时需提供螺栓扭矩系数。	
钢板	Z向性能1021	6个	需按照GB/T 5313-2010要求加工样品，注明Z向等级(Z15、Z25、Z35)	2~3天
	冲击2101	5个	需加工样品(GB2975-198取样部位)	2~3天
检测标准	钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1228-2006； 钢结构用高强度大六角螺母GB/T1229-2006 钢结构用高强度垫圈GB/T1230-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈GB/T1231-2006 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓GB/T16939-2016(无M22、M33规格) 紧固			

件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2000紧固件机械性能 螺母 粗牙螺
纹GB/T3098.2-2000钢结构工程施工质量验收规范G205-2001钢结构用扭剪型
高强度螺栓连接副GB3632-2008金属洛氏硬度试验
第1部分：试验方法GB/T230.1-2009