

# molykote EM-50L

产品名称	molykote EM-50L
公司名称	苏州普兰科技有限公司
价格	300.00/公斤
规格参数	型号:molykoteEM-50L 品牌:道康宁 产品:em-50l
公司地址	苏州市谈家南巷111号204室
联系电话	86 0512 62536845 13812683084

## 产品详情

型号 molykote EM-50L 品牌 道康宁

产品	em-50l
类型	降噪效果极佳的合成润滑脂
典型应用	打印机、录音机、cd机中的小齿轮和运动元件
性能	<ul style="list-style-type: none"><li>. 工作温度范围宽</li><li>. 低分油量和挥发性</li><li>. 降低噪音</li><li>. 与多种塑料相容</li><li>. 由于基础油粘度高，降噪效果极好</li></ul>
物理 / 化学数据	

颜色	白色半透明
组份	聚 烯烃，锂皂
稠度，密度，粘度	
稠度，nlgi级	1
工作锥入度，mm / 10	310-340
20 时 密度,g/ml	0.82
40 基础油粘度，mm <sup>2</sup> /s	1050
温度	
工作温度，	-40 ~ +150
滴点，	200
承载能力,耐磨，使用寿命	
四球测试(din 51350 pt.4)焊联载荷，n	1400
400n载荷下磨痕，mm	0.7
almlenwieland 机器 ok 值，n	-
摩擦系数	
钢球对塑料表面 (pom)，球径12.7mm，载荷6.3n，速度，10mm / s，24小时，μ	0.12

抗氧化性	
抗氧化性(din 51807pt.2), 压降100小时, 99 , 巴	0.01
耐腐蚀性	
skf-emcor-方法(din 51802), 腐蚀程度	1
分油量 ( din 51817), %	4.9
保质期, 年	3
技术资料单编号	71-0257-01
应用方法	清洁轴承表面, 按一般方法用刷子、注脂枪或自动润滑系统加脂, 也可用于集中润滑系统。对于不同的塑料部件, 应在使用前做相容性试验
包装	听装: 1kg
	桶装: 16kg