

道康宁molykote 7409减磨涂层

产品名称	道康宁molykote 7409减磨涂层
公司名称	苏州普兰科技有限公司
价格	700.00/公斤
规格参数	型号:molykote7409 品牌:道康宁
公司地址	苏州市谈家南巷111号204室
联系电话	86 0512 62536845 13812683084

产品详情

型号 molykote 7409 品牌 道康宁

olykote?q5-7409粘结性润滑剂是一种固体润滑剂分散于有机溶剂中的分散系。它在金属表面形成粘胶体干膜，这层膜有很好的耐腐蚀性能，且其工作温度范围很大（-70 --+380 ）。固体润滑剂在极重的载荷下有极低的摩擦系数，这是普通润滑剂无法达到的。

molykote?q5-7409是道康宁公司粘胶体润滑剂的一种，这类产品的每一种都是专门为特种操作及苛刻工况设计的。

使用

molykote?q5-7409适用于以下场合：

高载，低速

滑动或振动

极温

微动腐蚀

严格防止基体被腐蚀

多灰

无法用油或脂

无法再次润滑

需要极低的摩擦

如何应用

molykote[®]q5-7409 粘结性润滑剂应在使用前完全摇匀。元件涂敷前需彻底清洁并完全脱脂。为了获得最长的使用寿命及最好的耐腐蚀性能，应在涂敷前对基体表面进行预处理，方法见下表。

该涂层可用喷涂、浸渍、刷涂等方式应用，但喷涂方式十分常用且易于控制膜厚。浸渍方式用在箱体式工件中十分方便，对于复杂形状的工件则无法控制膜厚。

无论使用哪种方式，在应用过程中都要不断的搅拌以防止固体润滑剂沉积。

喷涂

可使用一般的喷枪。一般应在专门的喷涂室内进行操作。除了喷涂工序的一般注意事项以外，还要确保有良好的通风。在20cm内以4-5 bar的压力进行喷涂。为了获得最佳的粘附性及最长的服务寿命，膜厚一般为8-15微米。

湿法喷

保质期

装船起一年。

运输注意事项

公路运输：class 3-3adr/rid

空运：一个包装中不超过5 × 5kg

海运：imco 3.3/3333-1

包装

500克罐装

5千克桶装

涂一般就能获得这样的厚度。若采用其它有效的操作可使膜厚小于3微米。若对膜厚的均匀度要求十分高的话，在喷涂时将工件放置在筛网上，可使过量的润滑剂流失。将工件用夹紧装置固定并将其翻转会有助于控制喷涂的膜厚。