

# 无水硫酸镁干燥厂家 中昌工程 平凉无水硫酸镁干燥

产品名称	无水硫酸镁干燥厂家 中昌工程 平凉无水硫酸镁干燥
公司名称	济南中昌成套设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市高新区三庆世纪财富中心C座
联系电话	13626406992 13626406992

## 产品详情

镁干燥设备工作原理：洁净的热风经阀板分配进入床体内，从加料器进入的湿物料被热风形成流化状态，如煮沸的开水在床体内跳跃，故称为沸腾干燥器（沸腾干燥机），由于热风与物料广泛接触，因此在较短的时间内就可以干燥。

从床体的一头进入，经几分钟至几十分钟时间的“沸腾”，从床体的另一头自动流出。

镁干燥设备应用范围：沸腾干燥器，又称流化床，自应用30多年来，有了不断的改进、提高，在制药、化工、食品、粮食加工等行业广泛应用，如：、颗粒成药、冲剂、饲料、塑料树脂等粉状、颗粒状物料的除湿、干燥。物料粒径可以在0.1~6mm范围。

镁干燥机安装说明：沸腾床、旋风分离器及布袋除尘器安放在平整的水泥地平上即可，不需底脚螺丝。风机可安装在室内或室外，平凉无水硫酸镁干燥，需有底座及地脚螺丝。

平面布置可根据厂房情况酌情调整，风道系统应不漏气，以免影响干燥效果。

镁干燥设备加热方式：蒸汽或电加热，也可以用燃油（或燃煤）的热风炉直接得到热风。

未来干燥设备行业的竞争力重点将集中在产品质量，技术，服务和价格。类型的设备在干燥，热空气将干大气加热设备，真空干燥设备为基础的，其他设备，如远红外干燥，无水硫酸镁干燥价格，闪蒸干燥机微波干燥设备和其他特殊领域的用户也将逐步扩大的数目应用。

硫酸镁干燥机简介：一水硫酸镁主要是作为添加剂使用，在兽药及饲料行业内配入其他少量小料后成为一种水溶性载体。在使用过程中，要求一水硫酸镁具备较强的亲水性、流动性好以及不易结块吸潮变色等特点。这就要求将七水硫酸镁干燥到一水硫酸镁的过程中，不能出现结块、结疤、产品水分不均匀及产品品质不稳定等特点。

济南中昌公司设计开发的内除尘流态化干燥工艺是将流态化技术与除尘技术有机地结合到一体，专门用于将七水硫酸镁干燥成一水硫酸镁，无水硫酸镁干燥多少钱，且在一机内完成干燥、冷却及收尘作用。中昌公司设计制作的硫酸镁干燥机成套设备现有0.2T/H、0.3T/H、0.5T/H、0.7T/H及1.0T/H等规格，设备使用地遍布山东、河南、河北、四川及天津等地，已有20余套不同规格成套设备成功投产。

硫酸镁干燥机中昌公司设计开发的内除尘流态化干燥工艺与传统的烘房干燥法及转筒干燥法相比，具有以下优势：

- 含水量低且稳定。
- 硫酸镁干燥机成品松散、无任何结块结疤现象，品质均匀且品质高。
- 整机连续运行，无水硫酸镁干燥厂家，工人劳动强度低。
- 干燥、冷却及收尘一机内完成，设备占地小，投资抵。
- 硫酸镁干燥机主机无运转或振动部件，主机免维修，整套设备维修率低。

硫酸镁干燥机设备烧开空气干燥器，别称流化床，它是由空气过滤网、沸腾床服务器、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、工作台构成。因为干燥物料的特性不一样，配套设施除尘器设备时，可按必须考虑到，可另外挑选旋风分离器、布袋除尘器，也可挑选在其中一种。一般来说，比例很大的及颗粒物料干燥只需挑选旋风分离器。比例比较轻的小颗粒和粉末状物料需配套设施布袋除尘器，并常备力气给料设备及传动带输机提供选择。散颗粒状固态物料由加加料器添加流化床空气干燥器中，过虑后的清洁气体加温后由鼓风机电机送进流化床底端经遍布板与固态物料触碰，产生收尘态做到气固的热质互换。物料干燥后由下料口排出来，有机废气由沸腾床顶端排出来经除尘器组和布袋除尘器收购固态颗粒料后排尽。蒸汽、电、热风锅炉均可适用(按客户规定配套设施)。它适用散颗粒状物料的干燥，如药业中的原辅料、压片糖果颗粒物料、中药材；中剂、化工原材料中的塑胶环氧树脂、柠檬酸钠和其他粉末状、颗粒物料的干燥去湿，还用以食品工业；中剂，粮油加工，玉米胚芽粕、精饲料等的干燥。物料的粒度<sup>^</sup>大达到6毫米，<sup>^</sup>佳为0.5-2mm。特性：可推行自动化生产，是回转式烘干设备。干燥速度更快，温度低，能确保生产制造品质，合乎生产制造GMP规定。无水硫酸镁干燥厂家-中昌工程(在线咨询)-平凉无水硫酸镁干燥由济南中昌成套设备工程有限公司提供。济南中昌成套设备工程有限公司在干燥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中昌工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。