

# 露天遮雨布 货场盖布 免费咨询

产品名称	露天遮雨布 货场盖布 免费咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

养殖场设计为东西走向的长方形建筑，要具备良好通风、遮阳和防雨的开放型或封闭型的牛舍；后者在为各个年龄段生牛牛舍调整室温和通风方面、在蚊蝇孳生地区防蚊蝇方面，都比开放型牛舍更具备优越性。牛场各项养牛设备，均应适当安装就位。牛舍应设排污沟，并应对污水进行处理后才能排放出场。牛舍地面设计，应便于清理打扫卫生。

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

手感：

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40）、耐酸碱、防霉菌等

厚度：0.56mm 0.65mm

4: 耐热性好；

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

20

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

涂塑篷布-江西金誉帆布涂塑篷布厂.涂塑篷布是什么布料？用在哪些地方？可能很多的人都不太熟悉江西金誉帆布防水涂塑篷布。但是江西金誉帆布涂塑篷布却是充斥在我们生活中的每一个角落中。下面，我们来盘点一下：相信很多人小时候够看过油布伞了。油布伞上的原材料就是金誉防水涂塑篷布。还有就是马路上走过的汽车上的篷布，叫货车篷布，同时也是金誉防水涂塑篷布的一种。小时候，我们还经常看到晒谷场用来下雨天作为盖布的也是金誉防水涂塑篷布。现在防水涂塑篷布也可以用在露天货场上，为大型的货物遮风挡雨，同时有些厂矿，煤矿也采用了防水涂塑篷布来遮风挡雨。

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制

1.厚度：0.4mm

8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

4.常用规格：绿色：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米。白色蓝色黄色：1.5米 2米（其它宽幅加工定做）

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘，定制可选规格：

1. 养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

还有就是需要咨询养猪场占地的性质，新建养猪场禁止占用基本农田，要符合乡镇土地利用总体规划。

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

5、具有阻燃性，防火安全；

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

6. 可用包装机械包装机器等。

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀；

2. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

产品参数：基布2\*2厚度 $0.44 \pm 0.03$ （MM）重量 $450 \pm 30$ （克）纵向断裂强度（1350N/25MM）横向断裂强度（1200N/25MM）纵向断裂伸长率（18%）横向断裂伸长率（18%）纵向剥离强度（28N/30MM）横向剥离强度（N/30MM）防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。

2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。

盖货篷布应用于遮阳盖货，露天货场货物防雨防晒，工业机械防护包装，养殖场防寒卷帘等，江西金誉帆布公司专注为广大客户提供优质产品，物美价廉，各种优质防水PVC篷布,有机硅帆布,彩条布，蜡帆布，防火布，涂层布，夹网布，刀刮布厂家批发供应。金誉帆布公司生产的涂塑布，具厚度平均,布面平整,强度高,拉力好,抗撕破力强,透气性好,并可根据客户要求定做尺寸.用途广泛,经济实惠。

产品参数：

寿命：10年

厚度：0.53mm

重量：600g/平方

纱织：10S/3x10s/4

密度：39X25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑PVC