

节能螺杆空压机 宝洋机电 黄石螺杆空压机

产品名称	节能螺杆空压机 宝洋机电 黄石螺杆空压机
公司名称	湖北宝洋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道（金属材料交易中心）7幢1-18号（注册地址）
联系电话	15327924888 15327924888

产品详情

灰尘污染了润滑油，污染了油分芯，污染了油过滤器，黄石螺杆空压机，还会沉积在冷却器内、沉积在温控阀内、沉积在进气阀的伺服气缸内、沉积在电磁阀内，都是高压空气压缩机故障的诱因。

高压空气压缩机系统内液态水的存在还会加速润滑油失效;液态水常常在油分芯表面形成水膜，不仅减少了油分芯的工作面积，还加大了油分芯的阻力。油分芯的工作面积减少后，气体穿过滤层的速度明显提高，节能螺杆空压机，当流速大于0.4米/秒，会导致长期慢跑油，感觉高压空气压缩机耗油量增大，或者压缩空气含油量增大。水膜造成的油分芯的阻力增大，机器能效降低，严重时会引起电机热保护。

普通异步电机的转速与负载小于设计的额时，电机的效率明显下降，而且差值越大其效率下降的越明显。

02普通异步电机运行在较低的频率时，会出现输出转矩不足的问题，使得变频器出现“电机转矩过载”而跳机的故障。

03普通异步电机在较低的频率下运行时还会出现转速不稳定、振动噪音增大、发热量增加等现象。

04即使采用电流矢量控制的方式也不能完全消除以上这些缺点。

选择良好的安装场所乃是正确使用空压系统的先决条件。

1.须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。

2.空气之相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好。

- 3.环境温度须低于40℃，螺杆空压机价格，因环境温度越高，单螺杆空压机，则压缩机之输出空气量愈少。
- 4.如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。
- 5.预留通路，具备条件者可装设天车，以利维修保养。
- 6.预留保养空间，压缩机与墙之间至少须有70公分以上距离。
- 7.压缩机离顶端空间距离至少一米以上。
- 8.安装围墙等防爆装置。

节能螺杆空压机-宝洋机电(在线咨询)-黄石螺杆空压机由湖北宝洋机电设备有限公司提供。湖北宝洋机电设备有限公司是湖北襄樊,节能设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宝洋机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宝洋机电更加美好的未来。