

批发欧姆龙H3Y-2/H3Y-4小型时间继电器

产品名称	批发欧姆龙H3Y-2/H3Y-4小型时间继电器
公司名称	北京宇通达诚机电销售中心
价格	11.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:H3Y-21S-60S
公司地址	北京市大兴区亦庄镇富源里西北侧9-27
联系电话	86 010 59750241 13810339683

产品详情

应用范围	时间	品牌	OMRON/欧姆龙
型号	H3Y-2 1S-60S	产品系列	MYJ
触点形式	常开型	额定电压	AC/DC200-240 (V)
电流性质	交流	外形	小型
功率负载	小功率	直流电阻	100M ()
额定工作频率	60 (Hz)		

时间继电器

一、特点

- 1.内置专用ic的时序控制用超小型定时器，重复误差在 $\pm 1\%$ ，实现高精度（包括初始值在内）。
- 2.复位时间包括中途复位在内100ms以下。
- 3.螺丝刀共用大型旋钮时间设定变得相当容易。
- 4.实现电源电压的半多联化。

二、电源电压

• ac100 ~ 120v 50/60hz • ac200 ~ 230v 50/60hz *1 • dc12v • dc24v • dc48v • dc100 ~ 110v *2、*3

容许电压变动范围

电源电压的85 ~ 110%（但是只有dc12v规格为电源电压的90 ~ 110%）*4

三、功率消耗

ac100 ~ 120v

到小时前约1va(0.6w) 到小时后约1.8va(1.6w) (ac120v60hz时)

ac200 ~ 230v

到小时前约1.5va (1.1w) 到小时后约2.2va (1.8w) (ac230v 60hz时)

dc12v

到小时前约0.1w 到小时后约1.1w (dc12v时)

dc24v

到小时前约0.1w 到小时后约1.1w (dc24v时)

dc48v

到小时前约0.3w 到小时后约1.2w (dc48v时)

dc100 ~ 110v

到小时前约0.4w 到小时后约1.6w (dc110v时)

四、复位电压

电源电压的10%以上 * 5

五、控制输出

ac250v5a阻性负载 ($\cos \phi = 1$) 最小适用负载dc5v1ma (p水准、参考值)

ac250v 3a 阻性负载 ($\cos \phi = 1$) 最小适用负载dc1v1ma (p水准、参考值)

六、其他要素

1.使用环境温度

-10 ~ + 50 (不结冰)

2.保存温度

-25 ~ + 65 (不结冰)

3.使用环境湿度

35 ~ 85%

