

维谛艾默生UPS电源60KVA性能参数

产品名称	维谛艾默生UPS电源60KVA性能参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:60KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

艾默生UPS电源维谛技术参数

iTrust UL33三进三出20 - 60KVA系列

iTrust UL33系列UPS为三进三出型（三相输入，三相输出）全数字在线式智能交流不间断电源系统，共有四个规格，单机额定输出功率分别为：20KVA、30KVA、40KVA、60KVA.可8台机器直接并联运行

应用领域:

ISP应用，中等规模的网管系统/机房，计费中心，呼叫中心，业务服务器群，工业过程控制应用，中等规模的办公自动化，精密仪器设备，医疗设备等

系统特点

三进三出，380V/380V

纯在线，双变换-提供佳供电质量

基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性

分散式并联技术-支持多台并联（8台）和在线扩容

数字环流技术，环流小-极高的并联系统可靠性

标配输入防雷板-超强地域适应性

支持多种接口，多种平台的网络监控-方便IT客户的管理

绿色电源技术，高功率因数，低谐波电流-节能，降低系统成本

超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境

智能化电池管理-保护电池，延长电池寿命

中英文界面-方便用户使用

全面提升系统可靠性的设计

采用绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率器件和多种保护技术

先进的双DSP全数字技术，直接控制整流器和逆变器

先进的分散式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余（N+1）

瞬时值均流技术显著降低环流（ $< 1A$ ），电流不平衡度 $< 1\%$

采用全数字控制技术，整机不需任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化漂移问题

业内的UPS防雷技术，内置D级防雷装置，可承受8/20us 6KV/3KVA的浪涌冲击，可外配C级防雷箱

提供优异的输入/输出性能

超宽输入电压范围（ $-45\sim+15\%$ ），可适用于恶劣电网条件

先进的高频整流技术，无需任何配件，输入谐波电流 < 3%

定期自动进行电池测试，确保电池可靠工作

可精确预测电池的后备时间

超强网络管理功能

提供干接点、RS232、RS485、MODEM、SNMP网卡接口，监控软件具备电源事件记录和分析功能，支持TCP/IP协议，灵活多样的组网方案，可实现在internet/intranet上的远程监控

UPS系统具备自诊断、自保护功能，可实现自动声光报警、E-mail和BP机报警

当市电出现故障或电池即将用尽时，可通过监控软件自动存储用户计算机数据，及时退出操作系统，安全关闭计算机和服务

人机界面友好，便于操作和维护

全中文大屏幕液晶显示，中英文可选操作界面，可实现电气参数查询、UPS功能设置、电源事件告警提示和故障定位，方便用户使用

操作简单，“一键开机”

模块化电路结构，全正面操作，正面维护，使维护工作轻松快捷