

BAOTE铅酸蓄电池BT-12M1.3AC尺寸及参数

产品名称	BAOTE铅酸蓄电池BT-12M1.3AC尺寸及参数
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:BAOTE 型号:BT-12M1.3AC 电压/容量:12V1.3AH/20H
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

BAOTE铅酸蓄电池BT-12M1.3AC尺寸及参数

应用领域 产品特性

应急灯 容量范围：0.8-33AH

航标灯 电压等级：4V、6V、12V

医疗设备 自放电小：3%（每月）

通信设备 良好的高倍率放电性能

铁路信号 设计寿命长：设计浮充使用寿命8年（25℃）

航空信号 密封反映效率：98%

应急照明系统 工作温度范围宽：0~40℃

报警、安防系统

为解决传统UPS“1+1”或“2+1”并联存在的问题，部分系统采用了双总线供电方案，它采用两条供电母线为负载供电，可以有效地解决UPS并联环流的问题，解决单点故障的瓶颈，实现在线升级、在线维护，并具有很好的容错性能，提高供电系统的可靠性。但“1+1”并机冗余双总线供电的设备须用较多的辅助设备：使用4套输入、输出供电回路，配电系统比较复杂，消耗资源较多，需占用专用场地较大，UPS的运行效率较低。UPS系统本身具有并联冗余、在线扩容的特性，所以通过模块化UPS的组合应用可以

实现高保障等级的不间断供电系统：对核心、关键性的信息网络机房可构成模块化UPS双总线供电方案。每路各由一台模块化UPS供电，既能确保重要设备切换装置电源的无扰动切换，又能确保对不具备两路供电的设备在一路UPS故障时另一路实现紧急恢复供电功能，保证重要设备的正常运行。可实现对UPS系统持续地并联扩容或冗余备份，满足了后期设备的按需扩展，并且实现了UPS输入的高效节能，其整机效率高、发热量小，运行损耗小，能大大提高电能利用率，实现节约用电。

而后又有密封式的蓄电池出现，主要以阀控式铅酸蓄电池（为主，由于不需加水，所以阀控式铅酸蓄电池从一开始便被称为免维护电池，而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10~20年（少为8年），这样就给国内的技术和维护人员一种误解，似乎这种电池既耐用又完全不需要维护，许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理，因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题，例如，电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内，就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。