

小型一体化拧入式热电阻温度传感器

产品名称	小型一体化拧入式热电阻温度传感器
公司名称	厦门美弗仪自动化科技有限公司
价格	145.00/支
规格参数	精度选择:2B级 ± 0.6 等 测温范围:-50~400 连接方式:M12x1航插式接头
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101号
联系电话	15280292871

产品详情

小型一体化拧入式热电阻温度传感器

应用场合：工程机械、航空设备、制药机械、生物制药、特种装备、发动机、压缩机等工业场合、汽车、轨道交通等。

测温元件类型：单支PT100、单支PT1000、双支PT100、双支PT1000等。

精度选择：2B级 ± 0.6 、 B级 ± 0.3 、 A级 ± 0.15 、 AA级 ± 0.1 。

测温范围：-50~400 。

连接方式：M12x1航插式接头（两线/三线/四线）。

保护管直径：不锈钢，3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm等（可按要求定制）。

保护管长度：25mm、30mm、40mm、50mm、100mm等（可按要求定制）。

安装方式：螺纹安装 M6、M8、M10*1、M16*1.5、G1/4、G1/2、M20*1.5（可按要求定制）。

响应时间：T0.9s大约6s，在水流速度是0.2m/sec，保护管5mm时。T0.9s大约50s，在水流速度是0.2m/sec，保护管9mm时。

自热影响：Pt100允许通过的电流 $\leq 5\text{mA}$ ，Pt1000允许通过的电流 $\leq 0.5\text{mA}$ 。

变送器可选：4-20mA，0-5V，0-10V、1-5V、1-10V、RS485。

现场测温要求：耐高温/耐腐蚀/耐磨/抗震/其他，

备注：特殊要求，请详细告知我们，可按要求任意定制。