

超小型热电阻温度传感器

产品名称	超小型热电阻温度传感器
公司名称	厦门美弗仪自动化科技有限公司
价格	175.00/支
规格参数	精度选择:2B级 ± 0.6 等 测温范围:-70~300 连接方式:两线/三线/四线
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101号
联系电话	15280292871

产品详情

超小型热电阻温度传感器

应用场合：特种机械、HVAC暖通、食品机械、加热控温装置及医疗器械、环境测温、小型控温设备等。

技术参数

测温元件类型：单支PT100、单支PT1000、双支PT100、双支PT1000、NTC热敏电阻等。

精度选择：2B级 ± 0.6 、B级 ± 0.3 、A级 ± 0.15 、AA级 ± 0.1 。

测温范围：-70~300 。

连接方式：两线/三线/四线。

保护管直径：316不锈钢，2mm、2.5mm、3mm、4mm等（可按要求定制）。

保护管长度：15mm、20mm、30mm、40mm等（可按要求定制）。

安装方式：直插式、螺纹安装式（M4、M5、M6、M8等）

响应时间：T0.9s大约6s，在水流速度是0.2m/sec，保护管5mm时。

自热影响：Pt100允许通过的电流 $\leq 5\text{mA}$ ，Pt1000允许通过的电流 $\leq 0.5\text{mA}$ 。

连接导线：PVC线、硅胶线、PTFE铁氟龙线、金属玻纤线等。

现场测温要求：耐高温/防水/耐腐蚀/耐磨/抗震/其他。

备注：特殊要求，请详细告知我们，可按要求任意定制。