

测绘工程仪器 科力达KL03电子水准仪

产品名称	测绘工程仪器 科力达KL03电子水准仪
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

产品详情

科力达KL03电子水准仪

3.0英寸彩色触摸屏，更适应强光和暗环境下的测量工作；

软胶式按键，配合仪器右侧的快捷测量键

调焦手轮中的齿轮导向结构，具有自润滑，手感良好；

采用U盘与智能蓝牙方式传输数据；

可以存储150000个测点数据，满足不同用户长周期的测量工作；

可现实图形化电子气泡精平，配合双水泡观察口，让架设仪器轻松，精度高；

语音提示操作步骤，避免用户操作失误；

帮助功能以图文形式介绍仪器测量、校准以及限差输入的操作流程，使新用户很快熟悉仪器功能；

在高精度的测量领域，提供蓝牙和串口连接测量两种方式，可以通过PDA联机远程操控仪器进行测量；

型号KL03

高程测量精度（每km往返测标准差）	
电子读数	0.3mm
光学读数	2.0mm
距离测量精度	

电子读数

D 10m:10mm;D>10m:D*0.001

测程

1.8m-110m

显示可达

高差

1mm/0.1mm/0.01mm可选

距离

0.01m

测量时间

一般条件下小于3秒

测量模式

单次 重复 均值 中值

测量程序

(a) BF BBFF (a) BFFB往返测, 单程双转点, 放样测量, 串口/蓝牙测量

望远镜

放大倍率

32 ×

分辨率

3"

视场角

1 ° 20'

视距乘常数

100

视距加常数

0

类型

磁阻尼补偿器

补偿器

补偿范围

> ± 10'

补偿精度

0.20"

数据储存

128MBit,150000点

内存

U盘, FAT32格式, 单个文件4G

外部存储

递增/自定义

点号

蓝牙

接口

8'/2mm

圆水准器灵敏度

5分钟/OFF

自动断电

1 °

水平度盘

IP65

刻度值

3.0英寸的彩色触摸屏

防水防尘

-20 ° C~50 ° C

显示器

230mm(长) × 225mm(宽) × 203mm (高)

工作温度

尺寸

重量

3.1kg