

1152芯光缆交接箱

产品名称	1152芯光缆交接箱
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	创辰通信:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

产品详情

光缆交接箱厂家、光缆交接箱批发、(中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、)(室外、落地式、户外、不锈钢、无跳接、免跳纤光缆交接箱)是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。宁波市创辰通信有限公司生产:光缆交接箱,光纤分纤箱,光分路器箱,ODF光纤配线架,光纤快速连接器,PLC光分路器,光缆接头盒,光纤跳线,束状尾纤,光纤适配器系列光纤产品。

每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。

按材质分类,可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)。

按容量分类,光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯,720芯,960芯,1152芯,1440芯几种。

- 1、箱体采用国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,舒缓老化,抗腐蚀,具有全天防护功能,并能抵御意外或恶性破坏,表面静电喷塑,具有很强的防腐蚀性。
 - 2、防护等级IP65
 - 3、箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
 - 4、箱门采用特种密封门封,防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
 - 5、采用12芯熔接配线一体化模块。
 - 6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
 - 7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。
 - 8、适合于单芯和带状光缆的成端。
 - 9、产品规格有,96芯,144芯,288芯,576芯,1152芯,1440芯
1. 光缆固定与保护功能应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与

机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2. 光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3. 调线功能 通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5. 容量主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB 回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB 绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。