

徕卡NA2自动安平水准仪

产品名称	徕卡NA2自动安平水准仪
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

产品详情

徕卡NA2自动安平水准仪，是用于测量、工程和工业技术领域的水准仪。它囊括了水准仪应有的所有优点：

每公里往返测中误差 0.7mm；

配GPM3平行玻璃板测微器，精度可达0.3mm。

性能稳定 坚固耐用

测量性能稳定；

配进口GST20脚架，进一步提 稳定性；

防霉、防震、防水设计，坚固耐用。

操作快捷 清晰准确

进口补偿器，自动安平视准线，测量工作快捷；

无限位螺旋，操作方便；

采用粗、精调焦技术，目标清晰准确；

徕卡光学器件，人眼不易疲劳。

用途广泛

徕卡NA2的用途广泛，可用于各等级水准测量、测量、房屋沉降观测、公路、铁路、管道、

隧道等常规高程测量和放样、控制测量、视距测量和形变监测。

自选配件

平行玻璃板测微器GPM3。

技术参数

精度

每公里往返测中误差 0.7mm

0.3mm (配GPM3测微器)

放大倍率 32倍 (标准目镜/标配)

40倍 (FOK73目镜/选配)

望远镜成像 正像

物镜孔径 45mm

百米成像范围 2.2m

短视距 1.6m

距离测量

乘常数 有

加常数 0

角度测量 (仅NAK2)

范围 360° / 400gon

刻划 1° / 1gon

估读 1' / 0.011gon

补偿

补偿范围 $\pm 30'$

补偿精度 0.3"

圆水准气泡灵敏度 8' / 2mm

环境

操作温度 -20 ~ +50

储藏温度 -40 ~ +70

GPM3平行板测微器技术参数

范围 10mm

精读 0.1mm

估读 0.01mm