

# 四网合一光纤分线箱

产品名称	四网合一光纤分线箱
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	195.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

## 产品详情

四网合一光纤分线箱公司提供多种型号的四网合一光纤分光分纤箱（四网融合光纤分光分纤箱），四网合一光纤分线箱厂家直接供货优势明显，本公司提供的四网合一光纤分线箱，优惠。是用于光纤接入网（广电网、电信网、移动网、联通网）四网合一光纤分线箱四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网融合”是为了实现网络资源的共享，四网合一光纤分线箱避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。四网合一光纤分线箱该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

【产品型号】：CC-12芯，24芯，36芯，48芯，64芯，72芯，96芯，144芯

【产品颜色】：灰白色=电脑灰

【商品材质】：冷轧板材质，

【产品规格】：二槽位，四槽位壁挂式，嵌入式，抱杆式，入墙式，三网合一，四网合一，插片式，直融式，盒式，

【产品尺寸】：700×600×120 700×600×160

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

，量大优惠，长期大量库存【三网合一箱、三网合一楼道箱系列】

【使用区：移动联通铁通电信FTTH FTTB FTTX FTTP】

【中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国广电】几大运营商供应商！

【创辰通信质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

## 1、使用环境条件

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95%（+40 ）。。

大气压力：70kPa~106kPa。

## 2、检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15 ~ 35 ，相对湿度不大于75%，大气压力为80kPa~106kPa。

## 3、外观与结构

### 3.1箱体结构形式

箱体门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性。

光缆交接箱由箱体、钣金件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定开剥保护装置及附件组成。

### 3.2箱体结构

箱体采用不锈钢材料或SMC材料，隔热性能良好，橡胶密封条，有效防雨防尘，适应户外环境。

箱体内部金工件全部金属材料制作，强度高，防老化，使用寿命长。

能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。

有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置。

全模块化设计，可根据客户要求灵活组装。

标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

具有的光纤存储及保护功能。

光缆引入固定分层管理，充分利用底部空间，大大增加进缆数量。

光缆开剥保护分区引入熔配模块，避免箱体右侧出现光纤拥塞混乱的现象。

## 6、承诺措施

1、本公司生产的通信设备均按照信息产业部相关的行业标准组织生产、安装、服务，出厂产品质量全部达到或超过标准的各项技术指标。本公司保证所提供的合同产品在制造工艺上无缺陷并保证合同产品能

够达到所承诺的运行性能。

- 2、严格按ISO 9001：2008质量管理体系的标准，进一步完善企业内部质量体系有效运行，对所涉及到的各个要素不断进行持续改进，并取得实效。
- 3、执行严格的分供方资格审查和监督，使产品在初级阶段的原材料、元器件、金属加工、塑料加工、电镀加工上进行过程控制，防止不合格品进入公司，严格把好产品质量关。
- 4、将不断改善生产条件，购置更生产设备，不断应用的生产工艺来保证生产制造过程的产品质量。
- 5、将不断完善自身的测试手段，用数据来说明问题和解决问题，加大投入力度，使产品测试和手段达到国内水平。
- 6、将不断进行企业员工的技术培训，不断研发中心科技人员新产品的研发和潜力，充分发挥和调动企业员工的积极性。