

# 三明温度探测门租赁南平体温检测仪宁德安检测温门

产品名称	三明温度探测门租赁南平体温检测仪宁德安检测温门
公司名称	福州榕科安全设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:榕科 基本准确度:±1.5 响应时间:小于1秒
公司地址	福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层14室H区
联系电话	0591-83638860 18050332625

## 产品详情

室内803T测温安检门介绍：

红外测温金属安检门：需要对准门板的红外探头，距离3cm以内测试测温，真人发音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染；

操作方式：

红外线遥控操作；电脑远程联网操作（定制）；

豪华超大超亮7寸 触摸彩屏，中英文双语菜单；

探测区域：

根据人体基本结构将探测门划分为多个相互重叠的探测区域，采用网状探

测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。

物品。测温报警：真人发音报警，提示体温异常；拥有温度补偿菜单，可以调整补偿值

产品工艺：

采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮，外形豪华美观更适合大型场所使用。

智能统计(选配)：

智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

抗干扰能力强：

采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

安装调试：

本设备金属探测门采用设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。

技术参数

电源：AC90V-250V 50HZ-60HZ

功率：<35W

外型尺寸：2200mm（高） 800mm（宽） 500mm（深）

通道尺寸：2010mm（高） 700mm（宽） 500mm（深）

温度范围：0-45

距离比：13：1

基本准确度：±1.5

超出量程提示：LCD 将显示 “ ” xxxx ”

红外线测温分辨率：0.1 /

响应时间：小于1秒

相对湿度：10-95RH（不结露，环境测温<30 ）

工作环境：0 ° C—45 ° C