

科力达KTS-462R20LB彩屏免棱镜2000米全站仪

产品名称	科力达KTS-462R20LB彩屏免棱镜2000米全站仪
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-462R20LB 免棱镜:2000m
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

产品详情

科力达KTS-462R20LB彩屏免棱镜2000米全站仪 免棱镜测程2000m，单棱镜测程5000m；
测距快：有无棱镜模式下，近距离测量时间0.3秒；
激光光斑：圆、小、均匀、形状不边形，穿透缝隙、直达目标；
功耗低：功耗节省40%电能,一块电池工作时间14小时。技术指标 测量距离 单棱镜 5.0km 免棱镜 2000m
测量时间 精测0.3秒、连续测量0.1秒 数字显示 大：99999999.9999 小：1mm/0.1mm可选
精度有棱镜：2mm+2ppm 精度免棱镜：3mm+2ppm 气象修正 温度气压传感器自动改正
棱镜常数修正输入参数自动改正 角度测量 测角方式 **编码 码盘直径 79mm 读数可达 0.1 " /1 " /5 " 可选
精度 2 " 探测方式 水平盘：对径； 竖直盘：对径 望远镜成像 正像 镜筒长度 154mm 物镜孔径
望远：45mm； 测距：50mm 放大倍率 30× 视场角 1° 30' 分辨率 3 " 对焦距离 1.2m 自动双轴补偿器
光电式双轴电子补偿器 工作范围 ±4'（±6' 可选）分辨率 1 " 水准器 管水准器 30 " /2mm 圆水准器
8' /2mm 激光对中器 对中精度 ±1.5mm（1.5m处）亮度/通讯 具有调整亮度功能/标配内置蓝牙 显示部分
类型 2.7英寸240×320点阵高亮真彩显示屏 机载电池 电源 可充电锂电池，3100mAh 电压 直流7.4V
工作时间 10小时 尺寸及重量 尺寸 192mm×192mm×355mm 重量 5.8kg