

泰业TAIYE-X45-DTH一体式全液压潜孔钻机

产品名称	泰业TAIYE-X45-DTH一体式全液压潜孔钻机
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	980000.00/台
规格参数	钻孔直径:90-138 钻孔深度:21m 排气量:15立方
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

产品详情

泰业TAIYE-X45-DTH一体式全液压潜孔钻机

TAIYE-X45-DTH一体式全液压潜孔钻机，集成了众多机型的性能优势，节能、环保，适合露天矿山和采石场各种硬度的岩石90-140mm孔径范围的穿爆作业。自动接卸杆全自动液压接卸杆装置5+1根钻杆，标配为3m钻杆(可选配4m钻杆)。采用马耳他结构，由马达驱动旋转杆库，由油缸控制的夹杆机械手，动作简单易上手，故障低。为您省去人工频繁接卸杆拖慢工程进度的麻烦，操控简单灵活，减少辅助作业时间，减少辅助人力，减少安全隐患和投入费用。发动机采用广西玉柴电喷发动机，功率191kW，国三排放标准，更加环保；配合进口双级螺杆空压机配备转速自动调节技术，省油、环保，进气采用自动喷吹空滤，利用压缩空气在每天断电关机时，自动吹洗进气滤芯，设计避免人工吹洗二次污染，且减少钻机维护消耗时间。空压机匹配BSC鲍斯或Sullivan-Palatek赛力文进口双级螺杆空压机，输出气压1.7MPa，气量14m³Min，作业90-140mm孔径时，能耗低、油耗低、速度快。配备卸载自动控制技术，减少燃油消耗。远程遥控系统（选配）钻机可选择配套远程遥控系统，采用电比例量液压系统与遥控系统匹配调校，对钻机钻作业及行走、辅助动作，可实现在0-100米范围内的操控。满足操作员能够从驾驶室外部安全地运行机器，将其从事危险工况的操作，为他们提供通畅的工作视野。在外远程遥控操作也解决了，长时间室内操作的疲劳度，同时也不影响作业效率。

技术参数表

TAIYE-X45-DTH

发动机	型号	玉柴
		YCA07260-301
	排放等级	Tier3
	功率	191
	油箱	550
推进	行程	4115

	快推进速度	60(max)
	提升力	20
回转动力-标配	速度	0-140
(可	扭矩	0-3400
选配)		
工作角度	钻臂 上/下	50/23 °
	钻臂 左/右	15/35 °
	滑架 左/右	90/31 °
钻孔范围	钻孔直径	90-140
钻杆参数	钻杆直径	76/89
	钻杆长度	3000 (选配4000)
	储杆数量	5+1
运输尺寸	长	3100
	宽	2500
	高	3350
	重量	13500
行走参数	履带宽	350
	爬坡角度	25 °
	速度	0-2.5
	离地距离	420
	调平角度	+/-6 °
除尘箱	马达转速	3700
	滤芯面积	20
压缩机	制造商	BSC鲍斯/Sullivan- Palatek赛力文(选)
	流量	14
	压力	1.8
工作环境	环境温度	-35/50
	海拔高度	2500