

膨胀橡胶止水带BW型400*8mm

产品名称	膨胀橡胶止水带BW型400*8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	31.00/米
规格参数	作用:遇水膨胀 材质:橡胶 包装:编织带
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

膨胀橡胶止水带又被称为“遇水膨胀止水带”。膨胀线胶料执行标准GB/T18173.3-2014，除具有橡胶止水带的性能外，膨胀橡胶止水带主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。膨胀橡胶止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

膨胀橡胶止水带与主体混凝土浇筑在一起，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，膨胀橡胶止水带接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得很好的止水效果。这样变形缝处混凝土和膨胀橡胶止水带同时施工，待主体混凝土养护28天后就可以进行下一步施工或投入使用。

遇水膨胀橡胶止水带一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。遇水膨胀橡胶止水带施工性：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形，对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。遇水膨胀橡胶止水带耐化学性、耐久性优良。