

腾晖石膏厂 轻型轻质复合隔墙板性能 武安轻型轻质复合隔墙板

产品名称	腾晖石膏厂 轻型轻质复合隔墙板性能 武安轻型轻质复合隔墙板
公司名称	邯郸市腾晖石膏制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市马头工业城关东洼东街1排2号
联系电话	13931008153 13931008153

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市腾晖石膏制造有限公司

隔墙板厂，隔墙板厂家，腾晖石膏

隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8dB。环保性能：该材料无放射性，轻型轻质复合隔墙板图片，无有害气体逸出，武安轻型轻质复合隔墙板，是一种绿色环保材料。

邯郸腾晖石膏制造有限公司是一家致力于生产研发石膏粉，生产及深加工的高新技术企业，公司本着科学，争创负责的经营理念，使我公司产品在同行业处于先进水平。

轻质隔墙板厂，轻型轻质复合隔墙板厂址，轻质隔墙板厂家，腾晖石膏

板缝处理是隔墙板安装的一项关键步骤，在施工时一定要将板缝填塞密实，在接缝处干透后，才可以进行下一道工序。已经断裂、掉大角的板材不能再继续使用，防止出现事故。

邯郸腾晖石膏制造有限公司是一家致力于生产研发石膏粉，生产及深加工的高新技术企业，公司本着科学，争创负责的经营理念，使我公司产品在同行业处于先进水平。

门口上部一般采用横装板（过梁板），先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口。然后量出过梁板的实际尺寸（其宽度比实际窄20mm）。

隔墙板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，隔墙板与板接缝高差控制在1mm之内。

邯郸腾晖石膏制造有限公司是一家致力于生产研发石膏粉，生产及深加工的高新技术企业，公司本着科学，争创负责的经营理念，使我公司产品在同行业处于先进水平。

腾晖石膏厂-轻型轻质复合隔墙板性能-武安轻型轻质复合隔墙板由邯郸市腾晖石膏制造有限公司提供。
“隔墙板,水泥隔墙板,轻质隔墙板,粉刷石膏”选择邯郸市腾晖石膏制造有限公司，公司位于：邯郸市马头工业城关东洼东街1排2号，多年来，腾晖石膏坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾晖石膏期待成为您的长期合作伙伴！