

## 96芯ODF单元箱规格参数

产品名称	96芯ODF单元箱规格参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

96芯ODF单元箱规格参数光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内,

96芯ODF单元箱规格参数光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连

路调度,另一部分与其它光缆直接对接（直熔）

。96芯ODF单元箱规格参数熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。96芯ODF单元箱规格参数熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用

。96芯ODF单元箱规格参数熔接盘采用高

强度工程塑料注塑成型,阻燃,强度高,舒缓老化时间长等。

### 特点

1,模块化设计,单元箱集光纤熔接,盘储,配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用;

2,光缆,尾纤,跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装FC,SC等多种适配器;

3,工作温度:-5 ~40 ,相对湿度: 85% (30 时) ,大气压力:70~106Kpa;

产品介绍 1、材质:壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便;的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐性能;材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性;全部材料、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色:灰色

3、规格:19寸安装ODF单元箱

4、机械性能:塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式:既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。

6、应用范围:适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线\*\*\*的中小配线系统

备注:如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品分类ODF光纤配线架主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

产品结构ODF单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成:

1、外壳:外壳方便开启,便于安装。

2、支撑架:内部结构的主体,用于内部结构的支撑;

ODF单元箱优势:

各种接头端接方便,安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格;

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

#### 四、应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。