

# 沈阳道闸广告报价 社区道闸广告报价 云停智能

产品名称	沈阳道闸广告报价 社区道闸广告报价 云停智能
公司名称	深圳市云停智能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302
联系电话	18820993687

## 产品详情

### 智能闸门安装步骤探讨

#### 闸门安装步骤：

- 1、定位：确定它在你心中的安装位置，如果可以的话，在现场画出来。
- 2、接线：确定方向后，找到电源方向，沈阳道闸广告报价，手动控制闸门方向。这两个方向与闸门之间的距离便于施工。开始挖线槽埋管，将线放入管内。好留一两条备用线路。如果需要4核，可以使用5核或6核。
- 3、埋入式感应线圈：如需主动落杆，则需切割2m × 以门杆下降方向为中心的0.8m矩形槽，将传感线埋入槽内。
- 4、安装：固定闸门，接好线，测量交叉口宽度，将长度几乎相同的门杆切断，安装好，用手摇动门杆，通电调试。
- 5、调试完毕后，挖出的线槽用水泥密封。

1. 外观设计，完善的控制技术，定位可靠，运转噪音小，速度快；
2. 开机故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

3. 采用RGB三彩LED作为配合通行状态指示灯，外观彰显绚丽，外观二、主要功能特点
4. 通行模式:受控通行/自由通行/禁止通行，进出方向可相互独立设置，可单向或双向控制人员进出。
5. 通道内发生人员拥堵时，在人群的强力冲压下，闸门可向后方推
6. 声、光报警功能:含闯入、逆向闯入、尾随等声光报警；
7. 三重防夹功能： 红外防夹:在闸门复位的过程中红外检测到人在通道中，车库道闸广告报价，闸门会自动停止，直至闸机检测到通道安全无行人，闸门自动回到关闭状态； 智能预判防夹：在闸门开启的状态下，检测到连续的几个红外被同时触发，判断通行物体尺寸，关门时缓速关门； 遇阻反弹：在关门的过程中，检测的闸门有物体阻挡，
8. 统一标准的外接端口，可与包含人脸识别（可搭配红外测温），指纹识别，二维码识别，读卡设备（IC卡、ID卡、）等多种门禁设备连接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
9. 自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
10. 突然停电的情况，闸门会停在原位置可自由推动，人员可自由出入(有备用电池时，闸门会自动打开)；
11. 紧急逃生功能：设备可以选装一个紧急开门按钮，按动按钮即可已经选定的紧急状况反应模式（如、火警等），也可以直接接入消防信号，发生火警时紧急开门。
12. 自定义语音功能，能提示各种通行状态，非报以及进入设置2会返回刚才的状态；时的操作提示（客户可根据需求定制内容）。
13. 通信计数功能：内置计数器，可记录某方向的通行次数（进出口独立计数）

广告宣传闸有电动式手动二种工作方式1、智能化集成化控制模块电源电路控制，小区道闸广告报价，车子自动识别，闸杆遇阻后可全自动冉冉升起，电动机过电流时间维护作用2、可挑选多种多样控制方法，线控器、遥控器、电脑上控制、感应卡控制；3、的集成电路芯片ai芯片及RC交流电流维护电源电路，控制平稳靠谱；4、闸杆双重锁紧维护，避免人为因素抬杆而毁坏内部构造；5、可选装地感线圈、电子器件工作压力波作用，使闸杆落杆遇阻时全自动冉冉升起，避免砸人砸车事件；6、开闸优先选择，道闸机在运作全过程中，只需主控芯片器接纳到开闸数据信号，便会立即执行开闸姿势；7、数字记忆，道闸机主控芯片器可记忆力开闸数据信号频次，并维持开闸情况，待车子根据探测器与开闸频次相同时，才开展关闸姿势，（须选装探测器）；8、广告宣传闸有电动式手动二种工作方式，断电时全自动松掉离合手动抬杆

沈阳道闸广告报价-社区道闸广告报价-

云停智能(推荐商家)由深圳市云停智能实业有限公司提供。深圳市云停智能实业有限公司是广东深圳,门禁机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云停智能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云停智能更加美好的未来。