

# 电动喷涂机，建筑装潢喷涂机

产品名称	电动喷涂机，建筑装潢喷涂机
公司名称	上海纳聚五金机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普特 型号:1900 重量:17.5 (Kg)
公司地址	上海市浦东新区三林镇三航路115号
联系电话	086-02168305600 18914997165

## 产品详情

品牌	普特	型号	1900
重量	17.5 (Kg)	适用范围	小型至中型的住宅,商用建筑喷涂工程,可喷涂内外墙乳胶漆,油性涂料以及部分防护涂料
最大输出压力	200 ( N/S )	功率	1200 ( w )
动力形式	电动式无气喷涂机	喷射宽度	250MM
喷嘴直径	0.15-0.22MM	种类	喷涂机
最佳喷射距离	350-400mm		

pt1900型高压无气喷涂机技术参数 电机额定功率：1200w 电压/频率：220v-240v/50hz

最大输出压力：20mpa 最大喷射流量：2.2l/mi 喷嘴直径：0.15mm-0.22mm 最佳喷射距离：350mm-400mm  
喷射宽度：250mm 整机重量：17.5kg

第一、极高的涂装效率。喷涂效率高达每小时500-1200平方米，是传统滚筒施工的10倍以上

第二、极佳的表面质量。喷涂涂层平整、光华、致密、无刷痕、滚痕、和颗粒。第三、延长涂层使用寿命。高压无气喷涂能使涂料颗粒深入墙体空隙，使漆膜也墙面形成机械咬合，增强涂料附着力，延长使用寿命。第四、轻而易举地攻克拐角、空隙和凹凸不平的难刷部位 第五、节省涂料。刷涂厚度极不均匀，一般在30-250微米，涂料利用率低，而无气喷涂很容易获得厚度为30微米的涂层，相对节省涂料20-30%。13764202559

