

均苯四甲酸滤饼闪蒸干燥机XSG-16

产品名称	均苯四甲酸滤饼闪蒸干燥机XSG-16
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

均苯四甲酸滤饼闪蒸干燥机XSG-16

闪蒸干燥机（1台）

均苯四甲酸滤饼

物料初水分20~35%

物料终水分 0.6%

湿料温度 25

干燥成品冷却后温度 < 62

处理量2t/天，10h/天

加热方式 蒸汽加热

加热蒸汽条件2200 ， 1.0MPa (G)

进风温度 > 180

出风温度 > 160

注：如蒸汽加热无法达到要求，可补充电加热，电加热系统由卖方供货。

干燥机

干燥机满足用户对该物料的干燥效果要求，在正常操作工况下

干燥室具有安装检测仪器的条件，并设有观察窗。

干燥机的热源为蒸汽，如果蒸汽条件无法满足干燥要求，需要备用电加热系统，并且易于条件控制。

干燥机进、出口热风温度设置数字显示控制仪测定。

给料器减速机空转2h，表面温升不大于20 。

给料器空转2h，轴承温升不大于20 。

干燥机减速机空转2h，表面温升不大于25 。