

# WP6100-EX 香港上润

产品名称	WP6100-EX 香港上润
公司名称	上海艾霖自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:香港上润 产品型号:WP6100-EX 测量范围:电压电流
公司地址	上海市闵行区兴梅路375号126室
联系电话	021-54103286 13818882907

## 产品详情

品牌	香港上润	产品型号	WP6100-EX
测量范围	电压电流	测量精度	± 0.1%FS
外形尺寸	114.5 × 99 × 22.5(高 × 宽 × 深mm) (mm)		

wp6100-ex系列开关量输入隔离式安全栅

wp6100-ex系列开关量输入隔离式安全栅,接收来自危险区的开关或接近开关输入,通过安全栅隔离后传输到安全区输出,通道输入和输出可置为反相控制,有接近开关断线检测功能。

### 产品特点

防爆标志: [exia] c 电源: 24v dc ± 2v 功耗: 约1.2w (24v供电,输出继电器闭合) 危险区信号输入: 开关、接近开关供电电压: 8v (开关电压) 短路电流: 8ma 继电器输出和安全区晶体管输出特性: 工作频率: 1khz, 外部供电: 40v dc 电流输出: 40ma, 有短路保护最大漏电流: 10 μ a  
响应时间: 20ms 驱动能力: 继电器: 250v ac/2a(阻性负载) 晶体管: 30v dc/50ma(阻性负载) 输入和输出同相控制设置: · k1、k2分别置为off侧,现场开关闭合或输入回路电流 > 2.1ma,输出继电器闭合,通道黄色指示灯亮。· 现场开关开路或输入回路电流 < 1.2ma,输出继电器开路,通道黄色指示灯灭。输入和输出反相控制设置: k1、k2分别置为on侧、通道输入与输出反相断线检测功能设置 (接近开关输入); k3置为on,断线检测功能无效; k3置为off,断线检测功能有效; 当输入回路电流为0ma时 (接近开关故障或断线) 断线报警,通道红色指示灯亮,输出继电器开路(或输出晶体管不导通)。当以开关为输入信号,需要使用断线检测功能时,须在开关两端并联10k 电阻