

WP6000-EX 香港上润

产品名称	WP6000-EX 香港上润
公司名称	上海艾霖自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:香港上润 产品型号:WP6000-EX 测量范围:电压电流
公司地址	上海市闵行区兴梅路375号126室
联系电话	021-54103286 13818882907

产品详情

品牌	香港上润	产品型号	WP6000-EX
测量范围	电压电流	测量精度	± 0.1%FS
外形尺寸	114.5 × 99 × 22.5(高 × 宽 × 深mm) (mm)		

wp6000-ex系列开关量输入隔离式安全栅

wp6000-ex系列开关量输入隔离式安全栅，接收来自危险场所一侧的开关/接近开关输入，通过安全栅隔离后传输到安全场所输出。具备接近开关故障检测和继电器输出正反相作用设置功能。

产品特点

防爆标志: [exia] c 电源: 24v dc ± 2v 功耗:

继电器工作时，约1.5w危险区输入信号：开关，接近开关供电电压>8v（开路电压）短路电流 8

ma安全区晶体管输出特性工作频率: 1khz, 外部供电: 40v dc电流输出: 40ma,

有短路保护最大漏电流: 10 μ a信号输入特性现场输入电流>2.1ma时，表示“ on

”现场输入电流<1.2ma时，表示“ off ”开关滞后作用：200 μ a安全区输出信号:

继电器输出或晶体管输出继电器输出特性响应时间: 20ms驱动能力：250v

ac/2a(阻性负载)晶体管输出特性驱动能力:30v

dc/50ma(阻性负载)输出作用方式:微型拨动开关1、2设置(分别控制通断态, 2) :

	k1
on	常闭输出
off	常开输出

注：开关输入时，k3位置为on。连续工作温度:(-10 ~ +60) 国家防爆电气产品质量监督检验中心 (cqst)认证参数(10, 9及12, 11端子间)u0 : 11v dc、c0 : 1.5 μ f、i0 : 15ma、I0 : 165ma、um : 250v ac/dc、p0 : 0.04w适用现场设备符合din9234和namur接近开关