

智能可编程天然气流量积算控制仪

产品名称	智能可编程天然气流量积算控制仪
公司名称	上海艾霖自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:香港上润 产品型号:智能可编程天然气流量积算控制仪
公司地址	上海市闵行区兴梅路375号126室
联系电话	021-54103286 13818882907

产品详情

品牌	香港上润	产品型号	智能可编程天然气流量积算控制仪
----	------	------	-----------------

智能可编程天然气流量积算控制仪

智能可编程天然气流量积算控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制，主要适用于各种天然气流量的测量、积算与控制，并带有自动补偿功能，操作时只需简单的输入相应参数，即可进行高精度的测量及自动补偿运算。

输入信号	模拟量 · 热电偶：标准热电偶—k、e · 电阻：标准热电阻—pt100 电流： 0~10ma、4ma~20ma等(输入电阻 250) · 电压：0~5v、1v~5v、mv等(输入阻抗 250k)开关量 · 启动、停止、清零输入信号切换 · 温度补偿：pt100、k、e、0~10ma、4ma~20ma、0~5v、1v~5v(可自由切换) · 压力补偿：0~10ma、4ma~20ma、0~5v、1v~5v (可自由切换) · 流量输入：0~10ma、4ma~20ma、0~5v、1v~5v (可自由切换)
输出信号	模拟量输出 · dc 4ma~20ma(负载电阻 500) · dc 0~10ma(负载电阻 750) · dc 1v~5v(负载电阻 250k) · dc 0~5v(负载电阻 250k)开关量输出 · 继电器控制输出—on/off带回差 · 触点容量：ac 220v/3a；dc 24v/5a(阻性负载)通讯方式 · rs-232c,rs-485 · 波特率—300bps~9600bps (自由设定)馈电输出 · dc 24v, 负载 30ma
特性	测量精度 · $\pm 0.2\%fs$ 或 $\pm 0.5\%fs$ 分辨率 · ± 1 字显示方式 · 全中文大屏幕(带背光)lcd液晶显示 · 当前日期及时间显示 · 六位(0~999999)瞬时流量值显示 · 11位(0~9999999999)累积流量值显示 · 六位(-199999~999999)温度补偿值显示 · 六位(-199999~999999)压力补偿值显示 · 四位(-1999~9999)流量(差压、频率) 值显示 · 十位(0~9999999999)超压缩因子显示控制方式

- 可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出控制设定值
- 控制设定值和回差值全量程内自由设定定量控制
- 可选择流量定量到控制, led输出指示
- 可选择流量定量过程控制, led输出指示补偿方式 · 温度压力自动补偿参数设定
- 面板轻触式按键数字设定 · 参数设定值断电后永久保存
- 参数设定值密码锁定保护方式 · 断电后流量累积保持时间大于五年
- 电源欠压自动复位 · 工作异常自动复位