zhengzong美孚液压油 100 美孚

产品名称	zhengzong美孚液压油 100 美孚
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	型号:100 品牌:美孚 特性:抗磨液压油
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

型号	100	品牌	美孚
特性	抗磨液压油	比重	0.85
闪点	230（℃）	40℃运动粘度	98（cSt）
粘度等级	100	倾点	-22（℃）
类别	L-HM		

产品简介(nuto h) 系列是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。 (nuto h) 系列油品是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件 提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。 (nuto h) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和 元件的原设备制造商 (oem) 对润滑油性能的要求。

特性与优点(nuto h) 系列液压油有利于降低磨损和腐蚀，特别是在有水或水分存在的地方。它们的抗氧化性和化学稳定性优异， 可延长油品和过滤器更换周期。它们的高抗磨性能使设备具有杰出的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产率。本系列产品的分水性好，能在具有少量水污染的系统中正常工作，并能迅速将大量的水分离。 (nuto h) 系列油品具有以下优点：

非常佳的抗磨性能可减少泵的磨损，延长泵的寿命 在紧公差元件如伺服阀中可减少油泥和沉淀物形成
快速的空气释放、很好的泡沫控制以及优良的水分离性，使设备实现高性能和平稳的液压操作
优异的防腐蚀保护，可减少水分对系统元件的不良影响
优异的过滤性，在有水的情况下仍能防止过滤器堵塞
有效的氧化及化学稳定性，可延长油品和过滤器寿命

应用范围 推荐使用抗磨液压油的含有齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统
具有不可避免的水污染或泄漏的液压应用 在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的应用
含有齿轮和轴承并要求中等抗磨特性的系统 要求具有高承载能力和抗磨保护的系统
薄油膜防腐蚀保护较重要的地方，例如存在少量水的系统 含有使用不同合金构成的多种元件的机械