

美孚合成齿轮油624,626,627,629,630

产品名称	美孚合成齿轮油624,626,627,629,630
公司名称	苏州市多栖油脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美孚 型号:626 , 627 , 629 , 632
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市 吴中区吴中商城8号.
联系电话	86 0512 82122795 13405082488

产品详情

品牌 美孚 型号 626 , 627 , 629 , 632
 产品详细介绍 :

美孚shc 600系列润滑油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出。本系列产品是以合成的无蜡碳氢基础油调制。以这种高粘度指数的基础油，配合独特的、专利的添加剂配方，使该系列产品能在大大超出矿物油的能力范围之外的高、低温极端使用条件下，显示其杰出的性能。本系列产品即使在负荷极重的齿轮和受高剪切作用力的轴承里，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。

特性	特性优点	潜在效益
高温下超卓的抗热及抗氧化性能		扩大设备在高温下作业的能力
		油品寿命长，减少换油次数与开支
		减少油泥和沉淀；设备可无故障运行，滤油器寿命延长
高粘度指数、无蜡		在高温下仍能保持粘度和油膜厚度
		卓越的低温性能，包括低温起动性能
低牵引系数	降低整体摩擦力，增加有滑动接触的传动装置如齿轮传动装置的效率，具有减少动力消耗和降低稳定状态运行温度的潜能	
		减少滚动接触轴承中的微滑移现象，有延长滚动零件寿命的潜能
高承载能力	保护设备并延长其寿命，减少意料之外的停工时间，延长保养间隔	
添加剂配方平衡	在防锈、防蚀、分水性、泡沫控制、空气释放性等方面性能优异，能确保许多工业设备无故障运行，减少经营成本	

应用范围：1、永久密封的齿轮箱，特别是高齿比低效能的蜗轮蜗杆传动装置2、偏远地区，换油困难的齿轮箱3、低温应用如滑雪吊车，可避免季节性换油4、在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承5、塑料压延机6、严荷操作条件下的离心机，包括船用离心机7、铁路牵引车8、美孚shc 625、627、629及630适用于注油回转螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其

他在天然气行业采用的加工气体