

杭州保密室门厂家

产品名称	杭州保密室门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 用材:钢质、304不锈钢两种 执行标准:GB17565-2007
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

GB17565 , 2007防盗门 保密室门 枪弹库门

防盗门等级怎么划分 1、甲级：根据国家规定，甲级防盗门的破坏时间不得低于30分钟，而且门体的钢材厚度必须在2mm，不管采用什么形式手段，在30分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 2、乙级：根据国家规定，乙级防盗门的破坏时间不得低于15分钟，乙级防盗门的门体和甲级防盗门的门体厚度一样，也是不管采用什么手段，在15分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 3、丙级：根据国家规定，丙级防盗门的破坏时间不得低于10分钟，丙级防盗门的门体钢材厚度必须在1.8mm，不管采用什么形式手段，在10分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 4、丁级：丁级防盗门的防盗系数会比较弱，无论从钢材的厚度，还是破坏的时间来看，都没有前面几种好，这种丁级防盗门根据国家规定在6分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 甲级防盗门产品门扇结构由外至内依次为：1.2mm钢板钢制骨架（壁厚1.5mm）+1.5mm钢板。填充物为珍珠岩棉，内嵌有钢筋网。铰链侧有3个明铰链和3个固定栓，固定栓直径为17.5mm，有效伸出长度12mm，门扇开启侧有3个活动锁栓，锁栓横截面积为18mm*10mm，有效伸出长度20mm，上、下各有1个活动门栓，活动门栓直径为14mm，有效伸出长度15mm。门上安装FDS-B-888-12型B级机械防盗锁1把。锁具安装部位有3mm加强钢板防护。

甲级防盗门和丁级防盗门区别 1、比厚度 钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲丁级分别为2毫米、1.5毫米。门扇外板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.8毫米。门扇内板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.6毫米。 2、比填充物 国家规定防盗门差都要用蜂窝纸来当做填充物，甲级门根据牌子的不同，填充物也不一样，有的是硅酸铝岩棉(防火棉)，有的是航空蜂窝铝，还有的是铝箔。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔。硅酸铝岩棉有很好的保温、防火和隔音性能，铝箔重量轻、耐腐蚀、无毒无味，具有良好的导热、耐热和耐低温性能。 3、比锁具 防盗锁对门来说是重要的部件，防盗锁性能的好坏直接关系到门的安全性。正规厂家生产的防盗门，在门的左上角都会有一个宋体凹印的“安全级别印记”。甲级防盗门锁具的防盗级别为B级，即GAO级防护级别;而丁级防盗门，其锁具的防盗级别为A级，即普通防护级别。防破坏时间因为级别不同而有明显的区别。甲级不低于30分钟，丁级不低于6分钟。同时，观察门框与门扇间的锁闭点数，甲、丁级防盗门分别应不少于12个、6个。如何购买的甲级防盗门 1:看门的其它卖点,款式 款式这些都是无所谓的,买防盗门为的就是防盗安全,而不是为了美观!

2:区别真假防盗门

防盗安全门是按国家标准生产的,有防盗性能.钢质门金属门进户门是按企业标准生产的,不具有防盗性能.打开门看内门面上角有没有贴防盗安全门的标志,注意是"防盗安全门",如果没这个标志或者标志上打着金属门、钢质门、进户门,那这个就不是真真的防盗门,起不了防盗作用。而且门被撬家里被盗的话也不能理赔。 分辨"防盗安全门"与"钢质门金属门进户门"的区别

防盗安全门:按国家标准生产,板材要求比较高.

钢质门金属门进户门:按企业标准生产,为了降低成本,板材要求比较低 3:看门的防盗性能

看钥匙和锁具检测报告,选择防盗性能好的买。锁具检测报告注意要有的章。 4:了解板材的厚度 在内门面找防盗门的等级钢印 这个钢印位置在内门铰链边,注意级别可以对比下表

GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》性能等级一览表:

防盗门级别 门框 前板 后板 门锁级别 暴力开启时间 技术开启时间

甲级 2.0mm 1.0mm 1.0mm B级 30分钟 5分钟

乙级 2.0mm 1.0mm 1.0mm A级 15分钟 1分钟

丙级 1.8mm 0.8mm 0.8mm A级 10分钟 1分钟

丁级 1.5mm 0.8mm 0.6mm A级 6分钟 1分钟 如果看到的门上没打钢印,就一个解释

,看到的门的板材比表上的丁级门的板材还差。因为这是国家标准里必须打的,没打就表明没达到国家标准的要求。