

福建龙岩兵器室甲级防盗门厂家

产品名称	福建龙岩兵器室甲级防盗门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 用材:钢质、304不锈钢两种 执行标准:GB17565-2007
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室外门（双锁甲级防盗门）

执行标准：GB17565，2007国标规格型号：QDK-LD01型1、门模框材料采用2mm的优质镀锌钢板，门扇第0一层面板材料采用2.0mm的优质镀锌钢板，第1二层锁具部位焊接3.0mm加强钢，第三层采用传动机构，第四层骨架采用2.0mm的井字骨架，第五层门扇后背板采用2.0地镀钢板；2、配备两套铰链特种防爆专用铰链，并带有圆形手轮开启。门上要有显示关与开的指示灯。3、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。

防盗门等级怎么划分 1、甲级：根据国家规定，甲级防盗门的破坏时间不得低于30分钟，而且门体的钢材厚度必须在2mm，不管采用什么形式手段，在30分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 2、乙级：根据国家规定，乙级防盗门的破坏时间不得低于15分钟，乙级防盗门的门体和甲级防盗门的门体厚度一样，也是不管采用什么手段，在15分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 3、丙级：根据国家规定，丙级防盗门的破坏时间不得低于10分钟，丙级防盗门的门体钢材厚度必须在1.8mm，不管采用什么形式手段，在10分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 4、丁级：丁级防盗门的防盗系数会比较弱，无论从钢材的厚度，还是破坏的时间来看，都没有前面几种好，这种丁级防盗门根据国家规定在6分钟之内都

不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。甲级防盗门产品门扇结构由外至内依次为：1.2mm钢板钢制骨架（壁厚1.5mm）+1.5mm钢板。填充物为珍珠岩棉，内嵌有钢筋网。铰链侧有3个明铰链和3个固定栓，固定栓直径为17.5mm，有效伸出长度12mm，门扇开启侧有3个活动锁栓，锁栓横截面积为18mm*10mm，有效伸出长度20mm，上、下各有1个活动门栓，活动门栓直径为14mm，有效伸出长度15mm。门上安装FDS-B-888-12型B级机械防盗锁1把。锁具安装部位有3mm加强钢板防护。