

清洁灌装机-膏体灌装机厂家 60升敞口桶罐装机供应

产品名称	清洁灌装机-膏体灌装机厂家 60升敞口桶罐装机供应
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer filling (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down, automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy filling;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

定，质保一年。产品品质稳定，质保年。吨桶灌装机 IBC桶灌装机
防爆灌装机适用于:IBC吨桶有泡沫液体的定量灌装基本参数*机量：1200kg
小感量：0.2kg灌装范围：10-1000kg灌装误差：

±0.2-0.3kg（视流速和脉冲力）使用电源：AC220304/SUS316/PTFE(可选)分高度

值0.1kg防爆等级Exd11BT425公斤处理剂液体灌装机，化工液体灌装设备厂家（以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！）主要产品有：全自动灌装机操作员摆放空桶到秤台，使灌装头位于桶口正上方；B、操作员按下【启动】按钮；C、自动检验容器重量合格，自动去除皮重，阀门和头底阀打开进行快速灌装，重量到达小料值时灌装速高度变小，重量到达目标量减提前量时二阀全关，误差检测并显示；D、操作员将重桶移出磅台，上盖压盖。一个灌装流程完成；E、重复A-D步骤，进行连续灌装。系统概述油墨半自动灌装机，采用桶口上灌装方式，适用于油墨、乳胶漆、乳液、胶黏剂类无泡沫粘稠物料的灌装。设计独特的灌装头装置易于操作，灌注快速、*；并且*大限高度地保证灌注完毕时残液的滴漏。操作时，操作者仅需简单地将桶口对准灌装头正下方，按下的[启动]按钮，系统会自动将空桶自动去皮。然后打开灌装头阀