

干粉砂浆包装机-干粉粘结剂包装机 自流平砂浆包装机 干粉腻子包

产品名称	干粉砂浆包装机-干粉粘结剂包装机 自流平砂浆包装机 干粉腻子包
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉粒敞口袋包装机采用重力自流式给料结构，给料速高度分为大中小三速给料，保证了称量速高度和精高度。此型包装机为经济型包装机，具有结构简单、性能可靠等特点，广泛应用于流动性较好的颗粒、粉体等物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点:1. 采用重力自流式三速给料，包装速高度快。2. 体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。3. 精高度称重传感器，吊挂净重式计量。4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

） 灌装精高度： 0.1% F.S. 灌 材质：SUS304/SUS316/，先快后慢双速灌装量可随意设定，灌装速高度可调，解决了泵压快速灌装时的溢瓶现象。4、采用动力灌装，无需配装位罐，简化了安装工序，降低了生产成本，提了灌装效率。5、电、气主关件配套采用精品元件，确保系统运作的可靠性、性、稳定性及耐用性6、本机灌装精高度，性能稳定，操作及调整简易快捷，品质优良。石油化工

、润滑油、油脂、涂料、油墨、油漆、胶水、沥青、洗涤液、清洗剂、食品

、食用油、添加剂、香精、香油、制原料、乳业等的全自动灌装机。全自动柴油尾气净化液灌装生产线产品质量可靠，性能稳定，开发能力强，能够非标设计，为客户量身定做灌装系统。本公司所售产品1年内保修，维护！销售人员 全自动柴油尾气净化液灌装生产线灌装机主要是包装机中的一小类产品，从对物料的包装志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。电hua

2润滑油200升灌装机厂家基本参数 灌装形式：液面下灌装 大秤量：300kg 小感量：0.1kg

灌装范围：10-300kg