

cems探头滤芯 镍合金 配雪迪龙SD200采样探头用 S0701-A0201-001

产品名称	cems探头滤芯 镍合金 配雪迪龙SD200采样探头用 S0701-A0201-001
公司名称	北京启飞科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:雪迪龙 型号:S0701-A0201- 产地:北京
公司地址	北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼6层613
联系电话	18610214141

产品详情

产品参数：1.过滤精度：2 μ 2.材质：镍合金 3.功能：空气过滤
4.用途：配雪迪龙SD200采样探头用 5.工作温度：180 6.滤芯形式：烧结滤芯

详情描述：镍滤芯（探头滤芯）是以工业高纯镍粉为原料，经过分筛、冷等静压成型后高温、高真空烧结而成的微过滤元件。滤芯孔径小于2mM 保证样气中粉尘的过滤效果以及在高温下的正常工作。过滤器在100-110 ° C温度下工作，使粉尘不会因冷凝水凝结，也易于吹扫

性能：

- *孔径均匀，孔型稳定，分离率高。
- *孔隙率高，过滤阻力小，渗透效率高。
- *耐高温，可在280 （湿态）以下正常使用。
- *化学稳定性好，耐酸碱腐蚀（PH2-12），具有抗氧化性能。
- *无微粒脱落，不使原液形成二次污染。机械性能好，压差低，流量大，可压滤可抽滤，操作简单。
- *抗微生物能力强，不与微生物发生作用。可在线再生，易消失，使用寿命长（一般为膜滤芯的几倍）。
- *成型工艺好，无磁性无毒。

镍滤芯主要参数：

*过滤精度：0.45um—2um

*孔隙率：28—50%

*渗透性：0.02—20L/cm²minPa

*抗压强度：0.8Mpa 耐温性：28 （湿态）

*zui大工作压差：0.6Mpa

规格型号：直径： 22 30 40 长度：L=115 L=120 等（或按客户要求）