

粉末包装机-20公斤粉料包装机 双口气压式干粉砂浆包装机

产品名称	粉末包装机-20公斤粉料包装机 双口气压式干粉砂浆包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精高度控制阀控制速高度和精高度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1. 采用螺旋配合精高度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。2. 精高度称重传感器，吊挂净重式计量。3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

提起；6、独特防滴漏装置，避免物料滴于桶上；7、

头、管路采用快速接头，拆洗方便；8、系统采用PLC制作，安全可靠；9、一键灌装，操作简便。

可选定制：1、自动进出桶灌装流水线 2、特制灌装喷 机电hua 2上海广志四个200升桶摇臂式罐装机生产厂家产品适用：适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、、助剂、食品添加剂及其他危险性化学产品等产品中.特别是有剧的毒产品品质稳定。防爆灌装机,防爆200L灌装机---上海广志生产的防爆灌装机可适用于化工厂,防腐防爆易燃液体的物料灌装；可根据客户要求选配不同类别的灌装方式,液体灌装方式有多种,可续需要提供物料名称,说明物料特性即可,我司工程师可根据物料特性给企业选配合适的防爆灌装机200L大桶灌装机，双头防爆液面下灌装机 产品概述：液体灌装机是一种自动化程高度的包装设备，其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出，较大程高度地防止物料本身对环境的，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简单，灌装准确。灌装机主要由灌装装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台