

幻彩灯带，外漏灯驱动芯片1903

产品名称	幻彩灯带，外漏灯驱动芯片1903
公司名称	深圳市富微电子有限公司
价格	.23/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区A6栋331（注册地址）
联系电话	18024548999

产品详情

特性描述

FW1903是单线三通道LED恒流驱动控制专用电路，内部集成有MCU单线数字接口、数据锁存器、LED恒流驱动、PWM辉度控制等电路，可通过输入和输出数字接口级联，外部控制器只需单线即可对芯片进行控制。每个OUT驱动端口输出的PWM辉度值可通过命令单独设置并且有256级辉度可调，无需VCC与GND电容，本产品性能优良，质量可靠。

功能特点 OUT输出端口耐压 24V

VCC电压支持 24V

固定恒流输出 18mA（可定制15mA）

PWM辉度控制电路，256级辉度可调

单线串行级联接口

振荡方式：

内置振荡并根据数据线上信号进行时钟同步，在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减

内置上电复位电路,上电亮白光（可定制上电不亮光）

数数据传输速率可达 800Kbps

无需VCC与GND电容

[1091323271.pdf](#)

封装形式：SOP8