

梅兰UPS电源 S11DX3000

产品名称	梅兰UPS电源 S11DX3000
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:S11DX1000 设备类型:在线式UPS
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

品牌 梅兰日兰 型号 S11DX1000
设备类型 在线式UPS

【所属类别】 ups电源 梅兰日兰ups电源
【商品品牌】 梅兰日兰ups电源dx1000 dx2000 dx3000
【商品简介】 高性能与可靠的表现1、超前的设计理念采用的集成功率元器件及dsp技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及连线，不但降低电磁干扰，还提高ups可靠性。2、在线式双重变换技术保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被彻底滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。3、宽广的输入电压范围comet dx具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，极大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。4、高性能的电池充电器cometdx充电器是均浮充二段式的充电设计，可对电池快速充电，并提供充放电保护，延长电池寿命。电池低电压保护，防止电池因过充放电造成性损坏功率因数校正，提高了能源的利用率，并与发电机完全兼容5、灵活性和扩展性后备时间：从10分钟到数小时cometdx可以连接长延时电池组到ups，而不会干扰ups电源的正常工作，也可采用长延时充电器，使ups在满载条件下，提供长达8小时的后备时间。6、高可用性并联冗余及扩容将2台cometdx（6-10kva）直接并联一起，可提供高可用性的电源冗余方案。冷启动-用电池供电使设备在断电期间，也能顺利启动运行，保证您的应用不因停电而中断。自动旁路在过载或逆变器故障发生时，cometdx自动地将负载转移到旁路供电。手动旁路在维修时，可以对负载保持供电，无须中断系统运行。7、先进的通讯cometdx为网络电信和计算机系统应用，提供全面的通讯解决方案和针对性的选件设计。通讯接口提供rs232通讯线，方便将服务器连接到ups，它可用于本地或远程电源管理方案，对服务器和网络设备实行有效的保护。通讯扩展插槽可按应用需要添加snmp、jbus、干接点继电器等通讯板，使ups完全独立地通讯。solution-pac电源管理软件向用户发出故障警告信息及事件记录在多种计算机操作系统平台环境下，实现对不同的服务器自动完全地关机comet dx彗星dx ups6~10kva 符合国际潮流的设计，强大的通讯功能与卓越的电力技术结合，为您的核心负载带来的可靠性及可用性。并联型ups，采用igbt逆变器及高频pwm技术，体积轻巧，噪音低智能型充电器，缩短再充电时间，延

长电池寿命，并提供电池低电压保护pfc功率因数纠正，功率因数>0。98冷启动保证设备在任何情况可以启动自动电池监控及放电测试，保证电池可用性远程监控及自启动功能温度侦测及过温度保护雷击和浪涌保护8、应用范围提供稳定的电源方案给电信设备及数据系统pabx系统医疗和工业化设备网络服务器及小型计算机

【技术参数】

梅兰日兰ups型号	容量
mge ups-pulsar dx1000va	1kva-输出满载功率700w
mge ups-pulsar dx1000c	
mge ups-pulsar dx2000va	2kva-输出满载功率1400w
mge ups-pulsar dx2000c	
mge ups-pulsar dx3000va	3kva-输出满载功率2100w
mge ups-pulsar dx3000c	
mge ups comet-dx6000va,	6kva-输出满载功率4200w
mge ups comet-dx6000c	
mge ups comet-dx10kva	10kva-输出满载功率7000w
mge ups comet-dx10kc s31	
mge ups comet-dx15kc s31	15kva-输出满载功率10.5kw
mge ups comet-dx20kc s31	20kva-输出满载功率14kw