

国标氯丁胶乳沥青防水涂料厂家

产品名称	国标氯丁胶乳沥青防水涂料厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用:屋面防水，水池防渗 出售:全国 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

防水材料特性：

- 1.氯丁橡胶乳沥青防水材料，抗老化、使用寿命长、防潮功效可以达到十年之上。
- 2.安全施工，实际操作便捷，不必加温，无毒性，不延燃，对化工企业，发电站、化工厂尤其适合。
- 3.具备耐酸性、偏碱能好，抵御底层形变功能强。
- 4.适用各类平屋面、厕所间、别墅地下室等防水施工。

关键性能参数：产品执行标准：JC/T408-1996

工程施工规定:

- 1、底层抹灰层解决，刷第1遍建筑涂料；
- 2、干固4h刷第二遍建筑涂料，同铺第1层玻璃布（宜选用10×10规格型号）；
- 3、脚踏实地24h刷第三遍建筑涂料；
- 4、干固4h刷第四遍建筑涂料，与此同时铺第二层玻璃布；
- 5、脚踏实地24h刷第五遍建筑涂料，脚踏实地24h后储水实验；
- 6、不的人的平面图刷第六遍建筑涂料，与此同时可撒蛭石粉，铺平、扫光或刷返光剂铝银粉。上人屋面刷第六遍建筑涂料脚踏实地后，按设计规定铺贴方砖；

实际操作特性：

- 1、工程施工前将氯丁橡胶乳乳化沥青建筑涂料搅拌均匀。
- 2、大规模刷涂时，刷涂乳胶不可以过厚、不可以忘刷。
- 3、玻璃布搭接6-10cm，左右双层布应错茬在宽幅1/3，搭策应顺水平方向（由低向高），屋面坡度低于15%时，可平行面房脊铺贴，超过15%时，可垂直平分房脊铺贴雨全防潮。
- 4、防潮竣工后，规定专职人员查验，将忘刷、玻璃布翘边、白茬、针孔等修复好。脚踏实地后储水实验，如发觉漏水立即修复。
- 5、参照使用量：二布六涂2.4kg/m²—布四涂1.8kg/m²
- 6、验收标准按《屋面工程技术规范》GB50207-2002实行。