

# GLC400/100矿用隔爆兼本安型超声波流量计 外夹式流量计

产品名称	GLC400/100矿用隔爆兼本安型超声波流量计 外夹式流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司
价格	6888.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安型
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	0537-2889198 18766886003

## 产品详情

GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计 矿井水文监测系统矿用超声波流量计

矿用隔爆兼本安型超声波流量计，通过时差法测量管道内液体的流量，管径可测范围DN20 ~ DN500。GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计具有电流输出、频率输出、开关量输出及RS485通讯功能。

1.1 型号说明：

G L C 400 /  
1000

测量大流量 ( m/h )

测量大管径(DN)

超声波

流量

## 矿用传感器

### 1.2 主要特点:

- \* 1%线性度、0.2%重复度
- \* 低电压多脉冲平衡发射、接收
- \* 抗干扰设计，变频器环境正常工作
- \* 内置流量日月年累计器
- \* 内置数据记录
- \* 内置上电断电记录器
- \* 非导电、特殊介质测量
- \* RS485接口，完善的通讯/联网协议
- \* 丰富的变送输出接口4~20mA电流信号和200~1000Hz频率信号
- \* 内置热量测量模式

### 矿用超声波流量计主要技术参数

2.1 测量原理：40p秒时差法测量

2.2 测量管径范围：DN20~DN700

2.3 测量流速：32m/s

2.4 测量精度：±1%

2.5 显示：2×10背光型汉字液晶显示器

2.6 输出信号：4~20mA电流、200~1000Hz频率、开关量、RS485

2.7 探头安装方式：外夹式、插入式

2.8 设定方式：红外遥控器

2.9 温度：160

2.10 电源电压：AC(90~265)V

2.11 功耗： 2W

2.12 结构：隔爆兼本安型

2.13 重量：约16Kg

矿用隔爆兼本安型超声波流量计是用于煤矿井下管道流量的测定,可对水流数据进行自动测量、自动记录的自动化设备。

外夹式探头安装方便,精度可高达1.5%,可测多种介质.

矿用流量计 外夹式超声波流量计

济宁同创仪器仪表有限公司主要生产：GUL70矿用雷达物位传感器 GUC6矿用超声波物位传感器 LZD127矿用隔爆兼本安型流量计 LZD280电池流量计 GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计。