

# 金相显微镜MX500参数

产品名称	金相显微镜MX500参数
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣兴 型号:MX500 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 金相显微镜MX500参数

#### MX500透反射金相显微镜 (

透反射显微镜适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。本仪器配置落射与透射照明系统、无限远长距平场

(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置，具有图像清晰、衬度好，造型美观，操作方便等特点，是生物学、

精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。

#### 性能特点

配置大视野目镜和无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)，视场大而清晰。

粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值： $2\ \mu\text{m}$ 。

载物台行程可达30mm

配置落射与透射两套照明系统，能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。

三目镜筒，可自由切换正常观察与偏光观察，可进行透光摄影。

## 标准配置

型号MX500目镜大视野 WF10X( 22mm)物镜无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm PL10X/0.25 工作距离：20.2 mm PL L 20X/0.40工作距离：8.80mm PL L50X/0.70 ( 弹簧 ) 工作距离：3.68 mm 目镜筒三目可透光摄影。落射照明系统6V 30W卤素灯,亮度可调 内置视场光阑、孔径光阑、滤色片转换装置，推拉式检偏器与起偏器调焦机构粗微动同轴 $\mu\text{m}$ ,带锁紧和限位装置转换器五孔(内向式滚珠内定位)载物台双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mm)照明系统阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降蓝滤色片和磨砂玻璃集光器，卤素灯照明适用(内置视场光栏)6V 30W 卤