

箱体式生态鱼礁模具 箱体式钢模具所用施工工艺

产品名称	箱体式生态鱼礁模具 箱体式钢模具所用施工工艺
公司名称	河北丽辰模具制造有限公司
价格	180.00/套
规格参数	产品类型:钢模具 生产厂家:丽辰模具 加工工艺:精密焊接
公司地址	河北省保定市莲池区恒升路952号厂房
联系电话	13313122955

产品详情

箱体式生态鱼礁模具 箱体式钢模具所用施工工艺

箱体式生态鱼礁模具坍落度的选择需要根据所用施工工艺、配筋密集程度和捣实条件来选择，过大或过小都会影响混凝土质量和经济性，在保持其浇筑与成型密实的条件下，选择小值。例如，路面混凝土，坍落度在30~50mm，泵送混凝土坍落度在120~220mm。

箱体式生态鱼礁模具根据坍落度值大小将混凝土分为四类：

1箱体式生态鱼礁模具大流动性混凝土：坍落度 160mm；

2箱体式生态鱼礁模具流动性混凝土：坍落度100~150mm；

3箱体式生态鱼礁模具塑性混凝土：坍落度50~90mm；

4箱体式生态鱼礁模具干硬性混凝土：坍落度10~40mm。