

防霉防雨布 货场盖布 工厂直销

产品名称	防霉防雨布 货场盖布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

1.厚度：0.42mm

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工，高频加工，以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布，有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛，如外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布，具有轻，柔软，透气好，不粘尘，耐磨，防水，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高

强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

产品介绍

20

一、帆布产品用途

克重指数：500克/平方米

三、环评审批办理有哪些手续？

二、优点：

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

在国内，目前还是小型养殖场为主导，小型养殖场的建设也是极其有讲究的，养殖场的选址、规划、建设模式等皆有其规律，了解了这些规律，小型养牛场猪舍建设的合理、科学，可以使投资者减少人力、物力和财力的投入，起到事半功倍的效果。

产品优势

10: 防静电，抗老化。

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

产品介绍产品信息

拍前必读：

固定布帘：（1）上边：将欲安装的布帘（帆布或塑料薄膜）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

（13）克重：500g/平方米

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

防水布系列产品性能

2.如果是帆布批发(整卷拿货),请告诉客服您想要具体批发的数量;如果是要帆布加工,请咨询客服具体加工价格,并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式-您所订做的尺寸可能因为会有拼接,折边,所以会损耗部分材料,因此购买数量要比实际多出一点,具体需要多少可以咨询客服。

3、增强了抗化学腐蚀能力;

,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

2.克重:500~600克/平方米

四:钢丝绳的缠绕方法:先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上,在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳;将其拉紧并从上方的滑轮绕过,下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

我们拥有一支专业的销售团队,售前我们会及时给您报价,帮忙选购,售后主动跟进快递快递或者物流的发货情况,确保您顺利收到货。欢迎全国各地客户前来咨询,订购!

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

由于国家对养殖环保的要求越来越高,所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实,能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘,定制可选规格:

产品用途。

09

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

价格:8.5元

基本性能要求

从篷布的各种用途考虑,一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好,里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好,阻燃、防火;

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。